

MUNK Stehleiter beidseitig begehbar mit clip-step R13 250kg

Arbeitshöhe bis 3,40m

Art. Nr.: 216-OX

ab 169,60 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

 SOFORT LIEFERBAR



| | | |
|---|---|---|
| Teilbarkeit: 2x | Hersteller: Munk | Trittform: Stufen |
| Begehbarkeit: zweiseitig | Kategorie: Stehleiter | Material: Aluminium |
| gpsr_manufacturer_homepage: https://www.steigtechnik.de/ | gpsr_manufacturer_name: MUNK GmbH | gpsr_manufacturer_posta 89312 |
| gpsr_manufacturer_email: info@munk-group.com | gpsr_manufacturer_housenumber: 23 | gpsr_manufacturer_count Deutschland |
| gpsr_manufacturer_city: Günzburg | gpsr_manufacturer_street: Rudolf- Diesel-Straße | |

**GS-geprüft, entsprechend europäischer Norm DIN EN 131,
Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), TRBS 2121, Handlungsanleitung BGI 694
und geltenden Unfallverhütungsvorschriften**

- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen mit zertifizierter
- Rutschhemmender clip-step R13 Trittauflage für den Einsatz in nassen und öligen Arbeitsbereichen
- Dauerhafte Stufen-Holmverbindung
- Rutschsichere nivello®-Leiterschuhe
- Ergo-pad Griffzone mit Klemmechanismus
- Spreizsicherung mit 2 hochfesten Perlongurten
- Hohe Standsicherheit durch konische Bauweise
- Stufenabstand 235mm
- Leiterneigung 20°

| | | | | | | |
|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Arbeitshöhe A (ca. m) | 2,20 | 2,45 | 2,70 | 2,95 | 3,15 | 3,40 |
| Gesamthöhe (m) | 0,67 | 0,91 | 1,14 | 1,38 | 1,61 | 1,85 |
| Untere Außenbreite (m) | 0,44 | 0,46 | 0,49 | 0,52 | 0,55 | 0,58 |
| Stufenzahl | 2x3 | 2x4 | 2x5 | 2x6 | 2x7 | 2x8 |
| Gewicht (kg) | 5,0 | 7,0 | 8,5 | 10,5 | 12,0 | 14,0 |
| Artikelnummer | 43803 | 43804 | 43805 | 43806 | 43807 | 43808 |