

E-Mail: service@leiterscout.de





# Zarges Schachtleiter Stahl verzinkt

Art. Nr.: 199-OX

ZARGES

ab 97,20 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**SOFORT LIEFERBAR** 



**Kategorie:** Schachtleiter **Material:** Stahl verzinkt **Teilbarkeit:** 1x

Hersteller: Zarges Trittform: Sprossen Typ: Schachtleiter

## Schachtleiter 300mm oder 400mm lichte Breite

• Leiterbreite außen: 340mm/ 440mm

Sprossenabstand: 280mmAbmessung Holm: 50x20mm

• Abmessung Lochsprosse: 29mm x 29mm

• Material: Stahl, feuerverzinkt

#### Hinweis

Bei möglichen Absturzhöhen ab 3,00 m ist eine Steigschutzeinrichtung zwingend erforderlich. Bei einer lichten Weite von 300 mm erfolgt die Montage der Schiene am Leiterholm. Bei einer lichten Weite von 400 mm erfolgt die Montage der Schiene mittig auf den Sprossen. Aufbaukombinationen für weitere Längen auf Anfrage.

## Wann setze ich welches Material ein?

#### Stahl:





Telefon: 0208 - 38585870 | Telefax: 0208 - 69801263 E-Mail: service@leiterscout.de

- Günstigste Variante
- Nicht bei agressiven Stoffen einsetzbar z.b Chlor oder Abwasser

#### **GFK:**

- im Bereich Elektronik (verhindert Funkenschlag)
- gewisse Beständigkeit (Korrosion, Säure, Wasser)

### **Edelstahl:**

- immer im Trinkwasserbereich
- Klärwerk sowie Seewasser (nur bedingt, nicht für Dauereinsatz)

## Wann setze ich welche Breite ein?

- Abhängig von der Größe des Schachtes
- Je breiter die Leiter, desto komfortabler


## Welche Befestigung setze ich wann ein?

- Zu 90% wird der starre Wandhalter eingesetzt
- Verstellbar nur, wenn Versatz im Schacht
- Bodenbefestigung ist nicht zwingend notwendig

# Welche Leiterlänge benötige ich?

|  | <ul> <li>Abhängig von der Tiefe des Schachts</li> <li>z.B. Schachttiefe: 2,50m =&gt; Leiterlänge: 2,24m</li> <li>z.B. Schachttiefe: 2,00m =&gt; Leiterlänge: 1,68m</li> <li>Generell gilt: lichte Tiefe &gt; 5m =&gt; Einsatz Steigschutzschiene</li> </ul> |
|--|---|
|  |   |

# Wie viele Wandbefestigungen benötige ich?







E-Mail: service@leiterscout.de

Bei 4-9 Sprossen: 2 SätzeBei 10-15 Sprossen: 3 SätzeBei 16-24 Sprossen: 5 Sätze

• Der maximale Abstand zwischen den Wandbefestigungen von 1,68m darf nicht

überschritten werden

| Länge L (m)         | 1,12  | 1,40  | 1,68  | 1,96  | 2,24  | 2,52  | 2,80  | 3,08  | 3,36  | 3,64  | 3,92  | 4,20  |  |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| Sprossenzahl        | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    | 13    | 14    | 15    |  |
| 300mm lichte Breite |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
| Gewicht             | 5,2   | 6,6   | 8,0   | 9,4   | 10,8  | 12,2  | 13,6  | 15,0  | 16,4  | 17,8  | 19,2  | 20,6  |  |
| Artikelnummer       | 47321 | 47322 | 47323 | 47324 | 47325 | 47326 | 47327 | 47328 | 47329 | 47623 | 47624 | 47625 |  |
| 400mm lichte Breite |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
| Gewicht             | 5,7   | 7,3   | 8,9   | 10,5  | 12,1  | 13,7  | 15,3  | 16,9  | 18,5  | 20,1  | 21,7  | 23,3  |  |
| Artikelnummer       | 47331 | 47332 | 47333 | 47334 | 47335 | 47336 | 47337 | 47338 | 47339 | 47633 | 47634 | 47635 |  |