Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 38585870 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: service@leiterscout.de

# Zarges Steigleiter an baulichen Anlagen

Steigh??he bis zu 19,10m

Art. Nr.: 723-OX

***ab 1.027,70 ???***

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

| | | |
|---|---|---|
| **Kategorie:** Steigleiter | **Hersteller:** Zarges | **gpsr_manufacturer_name:** Zarges |

Stationärer Zugang zu Gebäuden oder Maschinen bis 10 m Höhe, auch als Fluchtweg einsetzbar und zugelassen.

- Zur ortsfesten Montage, an Gebäuden entweder zur Wartung nach DIN 18 799-1, oder als Notleiter-Anlage nach DIN 14 094-1, oder als Maschinenzustieg nach DIN EN ISO 14 122-4.
- Rückenschutzkorb als Sicherungssystem, bei jeder Norm einsetzbar.
- Steigschutzschiene als Sicherungssystem gem. DIN EN 353-1, nach DIN 18 799-1 und DIN EN ISO 14 122-4, auch bei mehr als 10 m Steighöhe als einzügige Steigleiter ausführbar.
- Leiterbreite: 520 mm.
- Wandhalter mit verschiedenen Wandabständen bis 600 mm wählbar.
- Sicherungsschranken, Zustiegssicherungen sowie Podeste können je nach Anforderung ausgewählt werden.
- Steigleiterausführungen, die vom Standardangebot abweichen, fertigen wir auf Anfrage.

Dübel und Schrauben für die Wandbefestigung gehören nicht zum Lieferumfang.

| Material | Merkmale | Einsatzbereich |
|---|---|---|
| Aluminium eloxiert | Robust und edel in der Optik | Architektur und für alle anspruchsvollen Anwendungen |

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 38585870 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: service@leiterscout.de

| | | |
|---|---|---|
| Aluminium blank | Kostengünstig, leicht und universell | Alle Innenbereiche und bedingt im Außenbereich |
| Stahl verzinkt | Sehr robust und widerstandsfähig | Industrie und bauliche Anlagen |
| Edelstahl | Langlebig und beständig | Hygenie-, Chemie, Lebensmittelbereich; Industrie und Architektur |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steighöhe bis (m) | 4,8 | 5,6 | 6,5 | 7,4 | 8,5 | 9,6 | 10,7 | 11,8 | 12,6 | 13,8 | 14,9 | 15,7 |
| Leiternlänge (m) inkl. Ausstiegsholm | 5,9 | 6,7 | 7,6 | 8,5 | 9,6 | 10,7 | 11,8 | 12,9 | 13,7 | 14,9 | 16 | 16,8 |
| Leiternteil 1,96m | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 4 | 1 | - |
| Leiternteil 2,80m | 1 | 2 | 1 | - | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | - | - | 1 |
| Leiternteil 3,64m | - | - | 1 | 2 | - | - | 1 | 3 | - | 2 | 1 | 4 |
| Ausstiegsholm, einseitig | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 |
| Maueranker, starr, Abstand 200 mm | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 12 | 4 | 10 |
| Rückenschutzbügel, ?? 700 mm | - | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 2 | 11 |
| Rückenschutzstrebe, 3000 mm lang | - | 15 | 20 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 40 | 45 | 50 | 55 |
| Rückenschutzbügel, versetzt | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Umstiegsplattform | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Aluminium eloxiert | 588148 | 588157 | 588165 | 588174 | 588185 | 588196 | 588207 | 588218 | 588226 | 588238 | 588249 | 588257 |
| Aluminium natur | 588248 | 588257 | 588265 | 588274 | 588285 | 588296 | 588307 | 588318 | 588326 | 588338 | 588349 | 588357 |
| Stahl verzinkt | 588348 | 588357 | 588365 | 588374 | 588385 | 588396 | 588407 | 588418 | 588426 | 588438 | 588449 | 588457 |
| Edelstahl (V4A) | 588448 | 588457 | 588465 | 588474 | 588485 | 588496 | 588507 | 588518 | 588526 | 588538 | 588549 | 588557 |