







## Euroline Premium 301 Sprossenanlegeleiter 16 Sprossen

Sprossenabstand 280mm

Art. Nr.: E3018816

euroline
Der sichere Aufstieg

281,45 ???

UVP 506,94 ???

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**⊘**SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 9.55 kg

		•
Teilbarkeit: 1x	Sprossen/Stufen: 16	Trittform: Sprossen
Hersteller: Euroline	Material: Aluminium	Kategorie: Anlegeleiter
Leiterl??nge: 4,60 m	Arbeitsh??he: 5,80 m	gpsr_manufacturer_name: E
gpsr_manufacturer_country:	gpsr_manufacturer_city: Bad	gpsr_manufacturer_email:
Deutschland	Pyrmont	info@euroline-leitern.de
gpsr_manufacturer_homepage:	gpsr_manufacturer_postalcode:	gpsr_manufacturer_housenu
https://www.euroline.leitern.de	31812	5

gpsr\_manufacturer\_street:

Neubrunnenweg

## PREMIUM line



32mm tiefe, gewinkelte Trapezsprossen






E-Mail: service@leiterscout.de

- Sprossen mit 32mm waagerechter Auftrittfläche für sicheren und ermüdungsfreien Stand
- Sprossenabstand 280mm
- Ab 12 Sprossen mit Traverse
- Stranggepresste Sprossenprofile mit starker Profilierung für verbesserte Rutschhemmung
- Holme aus stranggepressten Aluminiumprofilen mit Sicke für sehr hohe Stabilität
- Rutschsichere, mit den Holmen verschraubte, Gummifüße
- Umfangreiches, praktisches Zubehör













Sprossenzahl	6	8	10	12	14	16	18	20	22 2
Leiterlänge L (m)	1,80	2,40	2,95	3,50	4,05	4,60	5,20	5,75	6,30
Arbeitshöhe A (m)	3,00	3,60	4,15	4,70	5,25	5,80	6,40	6,95	7,50
Senkrechte Höhe (m)	1,70	2,30	2,80	3,30	3,80	4,35	4,90	5,40	5,95
Ausladung (m)	0,65	0,85	1,05	1,20	1,40	1,60	1,80	2,00	2,15
Äußere Breite (m)	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41
Traversenbreite (m)				0,85	0,85	1,00	1,00	1,00	1,20
Gewicht (kg)	2,5	3,0	4,0	5,0	6,0	9,0	10,5	11,5	12,5
Artikelnummer	3011106	3011108	3011110	3018812	3018814	3018816	3018818	3018820	3018822
, ii circeiriairiiriei	3011100	3011100	JULITIO	3010012	301001	5010010	5010010	3010020	