

# MUNK Anlegeleiter B35 mit Traverse 24 Sprossen

Arbeitshöhe bis 8,10m

Art. Nr.: G11424

**350,05 €**

~~UVP 574,77 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT: 3 WERKTAGE**

**SOFORT LIEFERBAR**

**unser Tipp**



**Gewicht:** 16.5 kg

**Material:** Aluminium

**Kategorie:** Anlegeleiter

**Arbeitshöhe:** 8,70 m

**Teilbarkeit:** 1x


**Sprossen/Stufen:** 24

**Trittform:** Sprossen

**Leiterlänge:** 7,00 m

**Hersteller:** Munk

- Kräftige Holmprofile
- Geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
- Rutschsichere nivello® -Leiterschuhe (nur bei ArtNr: 11173, 11148, 11149, 11100, 11150)
- Sicherer Stand bei Anlegeleitern über 3,0m durch Standard-Traverse
- Leiterbreite 350 mm



Arbeitshöhe A (ca. m)	2,70	3,00	3,30	3,60	3,90	4,40	4,90	5,40	5,90	6,40	6,90	7,40
Standhöhe A (ca. m)	0,70	1,00	1,30	1,60	1,90	2,40	2,90	3,40	3,90	4,40	4,90	7,40
Leiterlänge L (m)	1,90	2,20	2,50	2,80	3,00	3,60	4,20	4,70	5,30	5,90	6,40	7,00

Sprossenzahl	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20	22	24
Traversenbreite (m)	-	-	-	-	-	0,93	0,93	0,93	1,20	1,20	1,20	1,20
Holmabmessungen (mm)	58x25	73x25	73x25	85x25	85x25	85x25						
Gewicht (kg)	3,00	3,44	4,06	4,50	5,0	7,0	7,5	9,5	12,0	15,0	15,5	16,5
Art.-Nr.	11173	11148	11149	11100	11150	11412	11414	11416	11418	11420	11422	<b>11424</b>