

# MUNK Stufenanlegeleiter mit Ergo-Pad ohne Traverse 6 Stufen

Sicherer Aufstieg nach Norm

Art. Nr.: G40306

**129,75 €**  
~~UVP 213,01 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT: 3 WERKTAGE**

✔ SOFORT LIEFERBAR

**Gewicht:** 4.5 kg

**Sprossen/Stufen:** 6

**Teilbarkeit:** 1x

**Leiterlänge:** 1,68 m

**Hersteller:** Munk

**Trittform:** Stufen

**Arbeitshöhe:** 2,80 m

**Kategorie:** Anlegeleiter

**Material:** Aluminium



Hinweis: Anlegeleitern ohne Traverse über 3,0 m Leiterlänge


Die Anlegeleitern können Sie, auf Anfrage ohne Traverse beziehen, sofern diese ausschließlich im bestimmungsgemäßen Gebrauch eingesetzt wird.

Die Standard-Traverse sorgt für einen sicheren Stand bei Anlegeleitern über 3,0 m. Optimale Traversenbreiten in Kombination mit rutschsicheren Leiterschuh, erhöhen die Sicherheit beim Aufstieg.

- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
- Mit dauerhafter Stufen-Holmverbindung
- Rutschsichere nivello®-Leiterschuhe
- Ergo-pad® Griffzone
- Gegen Mehrpreis: Handlauf, zum Selbstanbau
- Leiterbreite 420 mm
- Stufenabstand 235 mm
- Leiterneigung 20°

## ergo-pad®

Für ein leichteres und komfortableres Handling unserer Stufenleitern: Das ergo-pad® ist am optimalen Tragepunkt obiger Leitern angebracht, damit tragen Sie die Leitern automatisch im Schwerpunkt. Die Griffzone ergo-pad® aus weichem Kunststoff ist abrutschsicher und schmiegt sich durch die ergonomische Ausformung in Ihre Hand. Das ergo-pad® erhöht den Tragekomfort und erleichtert das Handling der Leiter. Es ist für Rechts- und Linkshänder gleichermaßen geeignet.



Arbeitshöhe A (ca. m)	2,80	3,30	3,80	4,30	4,80	5,30	5,80
Leiterlänge L (m)	1,68	2,18	2,68	3,18	3,68	4,18	4,68
Traversenbreite (m)	-			0,93			
Ausladung	0,58	0,75	0,92	1,09	1,26	1,43	1,60
Sprossenzahl	6	8	10	12	14	16	18
Holmabmessungen (mm)	73 x 25						
Gewicht (kg)	4,5	5,5	7,0	9,0	10,5	11,64	13,0
Art.-Nr.	<b>40306</b>	40308	40310	40612	40614	40616	40618

## Zubehör

### Nachrüstsatz clip-step Trittauflage:

Optimierte Rutschhemmung, sicherer Tritt, komfortabler Stand. Wird vollflächig und passgenau auf die Stufe aufgeclippt.

### Nachrüstsatz clip-step R 13 Trittauflage:

Zertifizierter rutschhemmender Belag. Erhöhte Arbeitssicherheit speziell in nassen und överschmierten Arbeitsumgebungen. Wird vollflächig und passgenau auf die Stufe aufgeclippt.

### Handlauf, zum Selbstanbau.