

## Zarges Vollkunststoff-Anlegeleiter EFA L 6 Sprossen

Die Sicherheitsleiter für Spezialeinsätze

Art. Nr.: Z41251



**350,60 €**

~~UVP 664,02 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT:** 9 -10 WERKTAGE

✔ SOFORT LIEFERBAR

**Gewicht:** 5.6 kg



**Standhöhe:** 1,08 m

**Kategorie:** Anlegeleiter

**Arbeitshöhe:** 2,80 m

**Teilbarkeit:** 1x

**Material:** GFK

**Leiterlänge:** 1,92 m

**Trittform:** Sprossen

**Sprossen/Stufen:** 6

**Hersteller:** Zarges

**gpsr\_manufacturer\_name:** Zarges

### Die Sicherheits-Anlegeleiter für den schnellen Einsatz in chemischem oder elektrischem Umfeld

- Holme und Sprossen (30 mm × 30 mm) aus glasfaserverstärktem Kunststoff für besonders hohe chemische Beständigkeit
- Erfüllt die Hochspannungsprüfung für Leitern aus isolierendem Material nach DIN EN 61478 bzw. VDE 0682 Abschnitt 6.5 Kategorie 1/30 KV
- Alterungsbeständigkeit nach DIN EN ISO 4892-2
- Geeignet für Arbeiten unter Spannung (1.000 V AC, 1.500 V DC)
- Äußere Breite: 420 mm - besonders standsicher

Hinweis

Bestell-Nr. 41255 nach DIN EN 131-1 mit Quertraverse

Leiterlänge L (m)	1,92	2,99	4,16
Arbeitshöhe A (ca. m)	2,80	3,85	4,95
Holmhöhe (mm)	58	58	58
Stufenanzahl	6	10	14
Quertraverse (m)	-	-	0,90
Gewicht (kg)	5,6	8,6	12,4
Bestell-Nr.	<b>41251</b>	41253	41255