

## Euroline Premium 30176 Alu Stufenanlegeleiter mit Vario Einhängehaken Ø 60mm 6 Stufen

Art. Nr.: E3017606

**181,70 €**~~UVP 278,46 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)


 SOFORT LIEFERBAR**Gewicht:** 4.6 kg **euroline**  
Der sichere Aufstieg

<b>Trittform:</b> Stufen	<b>Hersteller:</b> Euroline	<b>Teilbarkeit:</b> 1x
<b>Kategorie:</b> Anlegeleiter	<b>Standhöhe:</b> 0,70 m	<b>Material:</b> Aluminium
<b>Sprossen/Stufen:</b> 6	<b>Arbeitshöhe:</b> 2,70 m	<b>Leiterlänge:</b> 1,65 m
<b>Ausladung:</b> 0,60 m	<b>Senkrechte Höhe:</b> 1,55 m	<b>gpsr_manufacturer_name:</b> Euroline

Inklusive 2 Vario - Einhängehaken ø 60 mm

- Am oberen Holmende zum Einhängen bei der Leiterbenutzung und tiefer angebracht zum platzsparenden Einhängen der Leiter im unbenutzten Zustand (Parkposition)
- Stranggepresstes Stufenprofil mit starker Profilierung für verbesserte Rutschhemmung
- Holme aus stranggepressten Aluminiumprofilen mit Sicke für sehr hohe Stabilität
- Variohaken zum Einhängen
- Variohaken in Parkposition
- Stufen mit 80 mm waagerechter Auftrittsfläche für sicheren und ermüdungsfreien Stand, Stufenabstand 250 mm
- Entspricht der TRBS 2121-2
- Quertraverse ab Stufe 12





Stufenanzahl	6	8	10	12	14	16	18
Leiterlänge (m)	1,65	2,15	2,65	3,15	3,61	4,17	4,65
Arbeitshöhe (m)	2,70	3,15	3,65	4,15	4,61	5,17	5,55
Standhöhe (m)	0,70	1,15	1,65	2,15	2,61	3,17	3,55
Senkrechte Leiterhöhe (m)	1,55	2,00	2,50	3,00	3,44	3,86	4,40
Ausladung (m)	0,60	0,75	0,95	1,10	1,26	1,44	1,60
Äußere Breite (m)	0,43						
Traversenbreite (m)	-	-	-	0,85			
Artikelnummer	<b>3017606</b>	3017608	3017610	3017612	3017614	3017616	3017618