

# MUNK Aluminium-Schiebeleiter 2-teilig ohne Traverse

## 2x14 Sprossen

Nur für bestimmungsgemäße Verwendung

Art. Nr.: G20214

**451,50 €**

~~UVP 741,37 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT: 3 WERKTAGE**

✔ SOFORT LIEFERBAR

**Gewicht:** 18.5 kg



<b>Teilbarkeit:</b> 2x	<b>Material:</b> Aluminium	<b>Trittform:</b> Sprossen
<b>Begehbarkeit:</b> einseitig	<b>Hersteller:</b> Munk	<b>Kategorie:</b> Schiebeleiter
<b>Leiterlänge:</b> 7,22 m	<b>Sprossen/Stufen:</b> 14	<b>Arbeitshöhe:</b> 8,30 m

**gpsr\_manufacturer\_name:** Munk Günstzburger Steigtechnik

Aluminium-Schiebeleiter 2-teilig Flexibler Einsatz - bestimmungsgemäße Verwendung

- Stabile und korrosionsbeständige Führungsbeschläge
- Steckhaken mit automatisch einrastender Abhebesicherung
- Oberleiter per Hand von Sprosse zu Sprosse verstellbar
- rutschsichere nivello®-Leiterschuhe
- Ab Größe 2 x 14 Oberleiter mit Wandlaufrollen
- Außenbreite 420 mm
- Sprossenabstand 280 mm

- Das aufgesetzte Schiebeleiterteil ist gemäß DIN EN 131-1 bei einer Leiterlänge von über 3,0 m nicht von der Leiter trennbar

Hinweis: Aluminium-Anlegeleitern ohne Traverse über 3,0 m Leiterlänge

Die Aluminium-Anlegeleitern können Sie, wie gewohnt ohne Traverse beziehen, sofern diese ausschließlich im bestimmungsgemäßen Gebrauch eingesetzt wird.

Beispiele: Fester Einbau/Anbau, Leiter mit Haken oder mit Zurrband-, Gurtbefestigung

Arbeitshöhe (ca. m)	5,20	6,00	7,20	8,30	9,40	10,30
Leiterlänge ausgefahren (m)	4,08	4,92	6,04	7,22	8,34	9,18
Leiterlänge eingefahren (m)	2,50	3,00	3,62	4,14	4,74	5,30
Holmhöhe (mm)	73	73	73	73	85	98
Sprossenzahl	2 x 8	2 x 10	2 x 12	2 x 14	2 x 16	2 x 18
Gewicht (kg)	10,0	12,5	14,5	18,5	22,0	29,0
Artikelnummer	20208	20210	20212	<b>20214</b>	20216	20218