

## MUNK Anlegeleiter B35 10 Sprossen

Arbeitshöhe bis 8,10m

Art. Nr.: G11150

**97,30 €**

~~UVP 149,94 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT: 3 WERKTAGE**

✔ **SOFORT LIEFERBAR**




**Gewicht:** 5 kg

<b>Arbeitshöhe:</b> 4,10 m	<b>Material:</b> Aluminium	<b>Teilbarkeit:</b> 1x
<b>Kategorie:</b> Anlegeleiter	<b>Leiterlänge:</b> 3,00 m	<b>Trittform:</b> Sprossen
<b>Hersteller:</b> Munk	<b>Standhöhe:</b> 2,10 m	<b>Sprossen/Stufen:</b> 10
<b>gpsr_manufacturer_name:</b> Munk Günzburger Steigtechnik	<b>Tragkraft:</b> 150 kg	<b>Holmbreite:</b> 24,5 mm

- Kräftige Holmprofile
- Geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
- Rutschsichere nivello® -Leiterschuhe (nur bei ArtNr: 11173, 11148, 11149, 11100, **11150**)
- Sicherer Stand bei Anlegeleitern über 3,0m durch Standard-Traversal
- Leiterbreite 350 mm

### Hinweis

Anlegeleitern über 3,0 m dürfen nur dann ohne Traverse verwendet werden, wenn diese ausschließlich bestimmungsgemäß eingesetzt werden (z. B. fest eingebaut, mit Haken versehen, mit Gurt befestigt)



Arbeitshöhe A (ca. m)	2,70	3,00	3,30	3,60	3,90	4,40	4,90	5,40	5,90	6,40	6,90	7,40
Standhöhe A (ca. m)	0,70	1,00	1,30	1,60	1,90	2,40	2,90	3,40	3,90	4,40	4,90	7,40
Leiterlänge L (m)	1,90	2,20	2,50	2,80	3,00	3,60	4,20	4,70	5,30	5,90	6,40	7,00
Sprossenzahl	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20	22	24
Traversenbreite (m)	-	-	-	-	-	0,93	0,93	0,93	1,20	1,20	1,20	1,20
Holmabmessungen (mm)	58x25	58x25	58x25	58x25	58x25	58x25	58x25	73x25	73x25	85x25	85x25	85x25
Gewicht (kg)	3,00	3,44	4,06	4,50	5,0	7,0	7,5	9,5	12,0	15,0	15,5	16,5
Art.-Nr.	11173	11148	11149	11100	<b>11150</b>	11412	11414	11416	11418	11420	11422	11424