

# MUNK Holz-Anlegeleiter mit Traverse 12 Stufen

Sicherer Aufstieg nach Norm

Art. Nr.: G33722

**351,50 €**

~~UVP 577,15 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT: 3 WERKTAGE**

✔ SOFORT LIEFERBAR



**Gewicht:** 13.4 kg

**Material:** Holz

**Sprossen/Stufen:** 12

**Hersteller:** Munk

**Leiterlänge:** 3,16 m

**Kategorie:** Anlegeleiter

**Arbeitshöhe:** 4,11 m


**Teilbarkeit:** 1x

**Trittform:** Stufen

## Holz-Anlegeleiter mit Stufen.

- Holme und Stufen aus keilverzinkter Kiefer oder astfreier Caroline-Pine
- 92 mm tiefe, geriffelte Stufen
- in Holm eingelassene Stufen mit Gewindestab
- Abgeschrägtes Holmende zur optimalen Wandauflage oder -befestigung
- Stufenabstand: 235 mm
- Leiterbreite: 420 mm (ohne Traverse)
- Leiterneigung: 70°
- Mit Traverse ab 12 stufiger Ausführung
- Maximale Belastung: 150 kg

Hinweis zu Art.-Nr. 33712: Anlegeleitern ohne Traverse über 3,0 m Leiterlänge  
Anlegeleitern über 3,0 m dürfen nur dann ohne Traverse verwendet werden, wenn diese  
ausschließlich bestimmungsgemäß eingesetzt werden (z.B. fest eingebaut, mit Haken versehen,  
mit Gurt befestigt)



Arbeitshöhe A (ca. m)	2,70	3,17	3,64	4,06	4,06
Leiterlänge L (m)	1,69	2,19	2,69	3,13	3,16
Traversenbreite (m)	-	-	-	-	0,93
Stufenanzahl	6	8	10	12	12
Holmhöhe (mm)	70	70	70	70	70
Gewicht (kg)	5,5	7,5	9,0	11,5	13,4
Art.-Nr.	33706	33708	33710	33712	<b>33722</b>