

## Zarges Vollkunststoff-Anlegeleiter EFA L 10 Sprossen

Die Sicherheitsleiter für Spezialeinsätze

Art. Nr.: Z41253



**501,40 €**

~~UVP 949,62 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT:** 9 -10 WERKTAGE

✔ SOFORT LIEFERBAR

**Gewicht:** 8.6 kg



**Material:** GFK

**Leiterlänge:** 3,04 m

**Trittform:** Sprossen

**Arbeitshöhe:** 3,85 m

**Standhöhe:** 2,15 m

**Sprossen/Stufen:** 10

**Teilbarkeit:** 1x

**Hersteller:** Zarges

**Kategorie:** Anlegeleiter

**gpsr\_manufacturer\_name:** Zarges

### Die Sicherheits-Anlegeleiter für den schnellen Einsatz in chemischem oder elektrischem Umfeld

- Holme und Sprossen (30 mm × 30 mm) aus glasfaserverstärktem Kunststoff für besonders hohe chemische Beständigkeit
- Erfüllt die Hochspannungsprüfung für Leitern aus isolierendem Material nach DIN EN 61478 bzw. VDE 0682 Abschnitt 6.5 Kategorie 1/30 KV
- Alterungsbeständigkeit nach DIN EN ISO 4892-2
- Geeignet für Arbeiten unter Spannung (1.000 V AC, 1.500 V DC)
- Äußere Breite: 420 mm - besonders standsicher

Hinweis

Bestell-Nr. 41255 nach DIN EN 131-1 mit Quertraverse

Leiterlänge L (m)	1,92	2,99	4,16
Arbeitshöhe A (ca. m)	2,80	3,85	4,95
Holmhöhe (mm)	58	58	58
Stufenanzahl	6	10	14
Quertraverse (m)	-	-	0,90
Gewicht (kg)	5,6	8,6	12,4
Bestell-Nr.	41251	<b>41253</b>	41255