

Zarges Dachleiter 15 Sprossen anthrazitgrau

Sichere Leichtmetall-Dachleitern

Art. Nr.: Z41397



348,35 €

~~UVP 659,74 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 9 -10 WERKTAGE

 **SOFORT LIEFERBAR**

Gewicht: 6.8 kg



Hersteller: Zarges

Leiterlänge: 4,20 m

Trittform: Stufen

Material: Aluminium

Sprossen/Stufen: 15

Kategorie: Dachleiter

gpsr_manufacturer_name: Zarges

Sichere Aufstieg auf verschiedenen Dachneigungen durch hochstabile, stationäre Leiter mit außermittiger Sprossenordnung

- Trittsichere Vierkantsprossen mit 2 unterschiedlich geneigten Trittflächen
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung
- Sprosse aus Alu-Strangpressprofil für höchste Sicherheit
- Außermittige Sprossenordnung
- Stabile Holmprofile für 80 mm Sicherheitsabstand der Sprossen zur Dachoberfläche
- Problemlose Abstimmung der Leiter auf die jeweilige Dachlänge
- Belastung max. 150 kg
- Äußere Breite: 340 mm
- Der Dachneigung entsprechend kann die Flach- oder Steilseite der Sprossen als Trittfläche benutzt werden
- Leichtmetall-Dachleitern erhältlich in den Farben: Aluminium natur / Ziegelrot / Braun / Anthrazitgrau / Kupferbraun
- **Verbindungslaschen liegen serienmäßig jeder Dachleiter bei**

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Leiterlänge (m) | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 4,20 | 4,20 |
|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------|--------------|------------|-------|----------------|-----------|--------------|------------|-------|----------------|-----------|--------------|
| Leiterbreite (m) | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
| Farbe | alu natur | kupfer braun | ziegel rot | braun | anthrazit grau | alu natur | kupfer braun | ziegel rot | braun | anthrazit grau | alu natur | kupfer braun |
| Sprossenanzahl | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 |
| Holmhöhe (mm) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Gewicht (kg) | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 5,9 | 5,9 |
| Bestell-Nr. | 40395 | 40397 | 41391 | 41392 | 41395 | 40396 | 40398 | 41393 | 41394 | 41396 | 41237 | 40399 |