

## Euroline Holz Sprossenstehleiter mit Comfort-Breitsprossen, Eimerhaken und Werkzeugablagetaste 2x5 Sprossen

Holzleiter mit langlebiger Holm-Stufen-Verbindung und 50 mm breiter Auftrittfläche



Art. Nr.: E1050405

**119,30 ???**

~~UVP 189,21 ???~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR




**Gewicht:** 8.5 kg

|   |                            |                                  |
|---|----------------------------|----------------------------------|
| <b>Hersteller:</b> Euroline             | <b>Standhöhe:</b> 0,60 m   | <b>Begehrbarkeit:</b> zweiseitig |
| <b>Trittform:</b> Sprossen              | <b>Arbeitshöhe:</b> 2,60 m | <b>Leitertlänge:</b> 1,47 m      |
| <b>Teilbarkeit:</b> 1x                  | <b>Sprossen/Stufen:</b> 5  | <b>Material:</b> Holz            |
| <b>Kategorie:</b> Stehleiter            | <b>Ausladung:</b> 1,12 m   | <b>Senkrechte Höhe:</b> 1,37 m   |
| <b>gpsr_manufacturer_name:</b> Euroline |                            |                                  |

### Holz Sprossenstehleiter mit Comfort-Breitsprosse, Eimerhacken und Werkzeugablagetaste

- Holme aus hochwertigen astfreien Hölzern
- Langlebige Holm-Sprossen-Verbindung
- Haltbare Sicherheitsverzafung durch zylindrische Fingerzapfen
- Comfort-Breitsprossen rutsicher geriffelt
- Ergonomisch waagrecht eingebaut für ein ermüdungsfreies Stehen
- Ökologisch unbedenklich, weil grundsätzlich ungetränkte Hölzer zum Einsatz kommen.
- Stabiler und reißfester Sicherheitsspanngurt
- 50 mm breite Auftrittfläche

- wird mit Eimerhaken und Werkzeugablagetaste geliefert



|                              |         |         |                |         |         |         |
|------------------------------|---------|---------|----------------|---------|---------|---------|
| Sprossenzahl                 | 2x3     | 2x4     | 2x5            | 2x6     | 2x7     | 2x8     |
| Leiterlänge in (m)           | 0,93    | 1,20    | 1,47           | 1,73    | 2,00    | 2,27    |
| Arbeitshöhe in (m)           | 2,10    | 2,35    | 2,60           | 2,85    | 3,10    | 3,35    |
| Senkrechte Leiterhöhe in (m) | 0,87    | 1,12    | 1,37           | 1,62    | 1,88    | 2,11    |
| Ausladung in (m)             | 0,77    | 0,95    | 1,12           | 1,30    | 1,47    | 1,72    |
| Untere Breite in (m)         | 0,44    | 0,47    | 0,50           | 0,53    | 0,56    | 0,59    |
| Artikelnummer                | 1050403 | 1050404 | <b>1050405</b> | 1050406 | 1050407 | 1050408 |