

## Laufroststütze für Blechdach / Stehfalzdach 0-40°, anthrazit

Inklusive 2 Edelstahl-Hakenschrauben

Art. Nr.: D66404

**52,10 €**

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR



**Gewicht:** 1.04 kg

|                                                                                                        |                                                |                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hersteller:</b> Topleiter                                                                           | <b>Kategorie:</b> Laufroststütze               | <b>gpsr_manufacturer_country:</b> Deutschland                                                                    |
| <b>gpsr_manufacturer_city:</b> Wiedergeltingen                                                         | <b>gpsr_manufacturer_postalcode:</b> 86879     | <b>gpsr_manufacturer_name:</b> FRICK Metall- und Oberflächentechnik GmbH & KG                                    |
| <b>gpsr_manufacturer_housenumber:</b> 13                                                               | <b>gpsr_manufacturer_street:</b> Gewerbestraße | <b>gpsr_manufacturer_homepage:</b> <a href="https://www.frick-onlineshop.de">https://www.frick-onlineshop.de</a> |
| <b>gpsr_manufacturer_email:</b> <a href="mailto:info@frick-onlineshop.de">info@frick-onlineshop.de</a> |                                                |                                                                                                                  |

- Laufroststütze zur Montage von Laufrosten für das Stehfalzdach & Trittstufen
- kompatibel mit Laufrosten mit 25 cm Breite
- aus Aluminium
- Neigungswinkel in 5°-Rastern flexibel einstellbar für alle Dachneigungen von 0° bis 40°
- klemmbar am Stehfalz

