
Layher. 🔀

E-Mail: service@leiterscout.de







Layher Topic 1039 Sprossenstehleiter 2x4 Sprossen

Sprossenstehleiter mit Kunststoffummantelte Stahlscharniere

Art. Nr.: 1039.004

141,20 €

UVP 221.70 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR





Gewicht: 6 kg

Deutschland

Arbeitshöhe: 2,55 m	Leiterlänge: 1,30 m	Hersteller: Layher
Sprossen/Stufen: 4	Begehbarkeit: zweiseitig	Standhöhe: 0,55 m
Kategorie: Stehleiter	Trittform: Sprossen	Material: Aluminium
<pre>gpsr_manufacturer_name: Layher Steigtechnik GmbH</pre>	<pre>gpsr_manufacturer_postalcode: 74363</pre>	gpsr_manufacturer_city: Güglingen-Eibensbach
<pre>gpsr_manufacturer_email: info@layher.com</pre>	<pre>gpsr_manufacturer_homepage: https://www.layher-steigtechnik.com/</pre>	<pre>gpsr_manufacturer_street: Ochsenbacher Straße</pre>
gpsr_manufacturer_country	gpsr_manufacturer_housenumber:	


Die traditionelle Stehleiter in vielfältiger Sicherheits-Ausstattung: Kunststoffummantelte Stahlscharniere, reißfeste Polyester-Gurtbänder für Kraftübertragungen bis 3 kN als Spreizsicherung und rutschhemmende Kunststoffschuhe. Zusätzliche Aussteifer am Holmende sorgen für ein Übertreffen der Werte der DIN EN 131.

• Sprossenabstand: 280 mm

Für noch mehr Sicherheit ist die Anlegeleiter mit zwei Traversen (als Zubehör erhältlich) kombinierbar.

56

E-Mail: service@leiterscout.de







Arbeitshöhe 2,55 3,85 2,80 3,05 3,30 3,60 4,10 4,65 5,15 A (ca. m) Leiterlänge 1,30 1,85 2,10 2,40 2,70 2,95 4,10 1,55 3,50 L (m) Anzahl 2x9 2x4 2x5 2x6 2x7 2x8 2x10 2x12 2x14 Sprossen Standhöhe 0,55 0,80 1,05 1,30 1,60 1,85 2,10 2,65 3,15 (m) Gewicht 6,0 6,8 8,0 9,2 10,4 12,0 13,2 16,0 18,8 (kg) Holmhöhe 64 64 64 64 64 64 64 64 64 (mm) Außenbreite 0,48 0,51 0,54 0,57 0,60 0,62 0,66 0,72 0,78 (m) 1039.004 | 1039.005 | 1039.006 | 1039.007 | 1039.008 | 1039.009 | 1039.010 | 1039.012 | 1039.014 | 1039.010 | 1039.010 | 1039.010 | 1039.010 | 1039.010 | 1039.010 | 1039.010 | 1039.010 | 1039.010 | 1039.010 | 1039.010 | 1039.010 | 1039.010 | 1039.010 | 1039.010 | 1039.010 | 1039.010 | 1039.010 | 1039.010 | 1039.010 | 1039.010 | 1039.010 | 1039.010 | 1039.010 | 1039.010 | 1039.010 | 1039.010 | 1039.010 | 1039.010 | 1039.010 | 1039.010 | 1039.010 | 1039.010 | 1039.010 | 1039.010 | 1039.010 | 1039.010 | 1039.010 | 1039.010 | 1039.010 | 1039.010 | 1039.010 | 1039.010 | 1039.010 | 1039.010 | 1039.010 | 1039.010 | 1039.010 | 1039.010 | 1039.010 | 1039.010 | 1039.010 | 1039.010 | 1039.010 | 1039.010 | 1039.010 | 1039.010 | 1039.010 | 1039.010 | 1039.010 | 1039.010 | 1039.010 | 1039.010 | 1039.010 | 1039.010 | 1039.010 | 1039.010 | 1039.010 | 1039.010 | 1039.010 | 1039.010 | 1039.010 | 1039.010 | 1039.010 | 1039.010 | 1039.010 | 1039.010 | 1039.010 | 1039.010 | 1039.010 | 1039.010 | 1039.010 | 1039.010 | 1039.010 | 1039.010 | 1039.010 | 1039.010 | 1039.010 | 1039.010 | 1039.010 | 1039.010 | 1039.010 | 1039.010 | 1039.010 | 1039.010 | 1039.010 | 1039.010 | 1039.010 | 1039.010 | 1039.010 | 1039.010 | 1039.010 | 1039.010 | 1039.010 | 1039.010 | 1039.010 | 1039.010 | 1039.010 | 1039.010 | 1039.010 | 1039.010 | 1039.010 | 1039.010 | 1039.010 | 1039.010 | 1039.010 | 1039.010 | 1039.010 | 1039.010 | 1039.010 | 1039.010 | 1039.010 | 1039.010 | 1039.010 | 1039.010 | 1039.010 | 1039.010 | 1039.010 | 1039.010 | 1039.010 | 1039.010 | 1039.010 | 1039.010 | 1039.010 | 1039.010 | 1039.010 | 1039.010 | 1039.010 | 1039.010 | 1039.010 | 1039.010 | 1039.010 | 1039.010 | 1039.010 | 1039.010 | 1039.010 | 1039.010 | 1039.010 | 1039.010 | 1039.010 | 1039.010 | 1039.010 | 1039.010 | 1039.010 | 1039.010 | 1039.010 | 1039.010 | 1039.010 | 1039.010 | 1039.010 | 1039.010 | 1039.010 | 1039.010 | 1039.010 | 1039.010 | 1039.010 | 1039.010 | 1039.010 | 1039.010 | 1039.010 | 1039.010 | 1039.010 | 1039.010 | 1039.010 | 1039.010 | 1039.010 | 1039.010Art.-Nr.