

MUNK Rettungstechnik Steckleiter mit Glow-Sprossenbelag nach DIN EN 1147 Oberteil 7 Sprossen

Art. Nr.: R111002

303,55 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

 SOFORT LIEFERBAR**Gewicht:** 90.8 kg

Kategorie: Steckleiter	Hersteller: Munk Rettungstechnik	Sprossen/Stufen: 7
gpsr_manufacturer_postalcode: 89312	gpsr_manufacturer_homepage: https://www.steigtechnik.de/	gpsr_manufacturer_street: R Diesel-Straße
gpsr_manufacturer_email: info@munk-group.com	gpsr_manufacturer_country: Deutschland	gpsr_manufacturer_housenu 23
Gewicht: 9,8 kg	gpsr_manufacturer_name: MUNK GmbH	gpsr_manufacturer_city: Gün

Die Steckleiter mit nachleuchtendem Sprossenbelag – Maximale Sicherheit in Notfallsituationen! Speziell entwickelt, um die Sicherheit und Effizienz Ihrer Rettungseinsätze auf ein neues Level zu heben. Der nachleuchtende Sprossenbelag gewährleistet bei Dunkelheit eine klare und sichtbare Leiterführung selbst in schwach beleuchteten oder verrauchten Umgebungen. Mit diesem innovativen Merkmal können Ihre Einsatzkräfte selbst in den herausforderndsten Situationen schnell und sicher vorrücken. Die Steckleiter mit nachleuchtenden Sprossen bietet Ihnen:

- Maximale Sichtbarkeit und Sicherheit bei schwierigen Lichtverhältnissen
- Schnelle Einsatzbereitschaft dank des modularen Designs
- Robuste Konstruktion für Zuverlässigkeit und Stabilität

- Gemeinsam setzen wir neue Maßstäbe in der Feuerwehertechnologie und stellen sicher, dass Ihre Einsatzkräfte optimal ausgestattet sind
- Maximale Sicherheit - jetzt mit der Steckleiter mit nachleuchtenden Sprossenbelag!
- Rettungsleiter nach DIN EN 1147
- Aus Aluminium gefertigt
- Sichere Steckverbindungen mit Federsperrbolzen
- Konische Holmführung für einen sicheren Stand
- Korrosionsbeständige Beschläge aus Stahl verzinkt
- Zulässige Belastung: 216 kg/2 Personen
- Holme und Sprossen aus hochfestem Aluminium
- Mit gelb nachleuchtendem, wärmeisolierendem und rutschsicherem Kunststoffbelag
- 4-fach gebördelte Sprossen-/Holmverbindung
- Rutschsichere und austauschbare Leiterschuhe.

	Unterteil	Oberteil	Einsteckteil
Leiterlänge (m)	2,70	2,70	0,78
Sprossenanzahl	9	7	2
Material	Aluminium		
Leiterlänge (m)	2,7	2,7	0,78
Leiterlänge 4 Steckleitern (m)	8,4		
Anstellwinkel (°)	70	70	
Außenbreite (mm)	485	575	
Holmhöhe (mm)	74		
Holmbreite (mm)	35		
Stufen-/Sprossenhöhe (mm)	28		
Stufen-/Sprossentiefe (mm)	29		
Stufen-/Sprossenabstand (mm)	273		
Maximale Belastbarkeit (kg)	216		
Holmbreite (mm)	35		
Sprossenbelag	Glow (gelb nachleuchtend)		
Transportmaß (mm / kg)	84 x 489 x 2665 / 7,5	84 x 567 x 2658 / 6,0	84 x 488 x 754 / 2,0
Gewicht (kg)	9,0	9,8	3,0
Artikelnummer	111001	111002	111003