







## MUNK Stehleiter beidseitig begehbar mit clip-step R13 250kg 6 Stufen

Spreizsicherung mit 2 hochfesten Perlongurten

Art. Nr.: G43806

366,70 €

HVP 602 14 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT:** 3 WERKTAGE **⊘**SOFORT LIEFERBAR

**Gewicht:** 10.5 kg



Begehbarkeit: zweiseitig	Sprossen/Stufen: 6	Teilbarkeit: 2x
Kategorie: Stehleiter	Standhöhe: 0,95 m	Arbeitshöhe: 2,95 m
Trittform: Stufen	Material: Aluminium	Hersteller: Munk
<pre>gpsr_manufacturer_name: Munk Günzburger Steigtechnik</pre>	<pre>gpsr_manufacturer_postalcode: 89312</pre>	<pre>gpsr_manufacturer_emai info@munk-group.com</pre>
<pre>gpsr_manufacturer_housenumber:</pre>	gpsr_manufacturer_country: Deutschland	<pre>gpsr_manufacturer_city: Günzburg</pre>
<pre>gpsr_manufacturer_street: Rudolf- Diesel-Straße</pre>	<pre>gpsr_manufacturer_homepage: https://www.steigtechnik.de/</pre>	

GS-geprüft, entsprechend europäischer Norm DIN EN 131, Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), TRBS 2121, Handlungsanleitung BGI 694

Stufen





Telefon: 0208 - 38585870 | Telefax: 0208 - 69801263 E-Mail: service@leiterscout.de

## und geltenden Unfallverhütungsvorschriften

- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen mit zertifizierter
- Rutschhemmender clip-step R13 Trittauflage für den Einsatz in nassen und öligen Arbeitsbereichen
- Dauerhafte Stufen-Holmverbindung
- Rutschsichere nivello®-Leiterschuhe
- Ergo-pad Griffzone mit Klemmechanismus
- Spreizsicherung mit 2 hochfesten Perlongurten
- Hohe Standsicherheit durch konische Bauweise
- Stufenabstand 235mm
- Leiterneigung 20°

Arbeitshöhe A (ca. m)	2,20	2,45	2,70	2,95	3,15	3,40
Gesamthöhe (m)	0,67	0,91	1,14	1,38	1,61	1,85
Untere Außenbreite (m)	0,44	0,46	0,49	0,52	0,55	0,58
Stufenzahl	2x3	2x4	2x5	2x6	2x7	2x8
Gewicht (kg)	5,0	7,0	8,5	10,5	12,0	14,0
Artikelnummer	43803	43804	43805	43806	43807	43808

Stufen