

# Euroline Gerüst 9514 mit Sicherheitsaufbau 1,50x2,85m Fahrbalken verschiebbar 12,50m AH

Arbeitshöhe bis 13,50m

Art. Nr.: E9514/12



## 10.876,45 €

UVP 16.554,09 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR



<b>Plattformbreite:</b> 1,50 m	<b>Hersteller:</b> Euroline	<b>Kategorie:</b> Rollgerüste
<b>Gerüsthöhe:</b> 11,75 m	<b>Material:</b> Aluminium	<b>Arbeitshöhe:</b> 12,50 m
<b>Standhöhe:</b> 10,50 m	<b>Plattformlänge:</b> 2,85 m	<b>gpsr_manufacturer_name:</b> Euroline

- Stabiles euroline Fahrgerüst im Baukastensystem für den Profi-jederzeit erweiterbar
- Durch die komfortable Breite von 1,50m entsteht eine große Arbeitsfläche
- Durch eine Tragkraft von 200 kg/m<sup>2</sup> (Gerüstgruppe 3) sind hohe Sicherheitsreserven vorhanden
- Euroline Fahrgerüste werden zum größten Teil aus Aluminium gefertigt. Das bedeutet korrosionsbeständige, leichte Gerüste mit hoher Stabilität
- Euroline Fahrgerüste können schnell und ohne Werkzeug aufgebaut werden
- Durch Verschieben des euroline Fahrgerüsts auf dem Fahrbalken ist ein Arbeiten nah an der Wand problemlos und schnell möglich
- Alle euroline Fahrgerüste sind mit Fahrbalken oder Auslegern erhältlich
- Ballastgewichte an Fahrbalken und Auslegern sichern das Arbeiten in großen Höhen
- Stabiles euroline Fahrgerüst im Baukastensystem für den Profil-jederzeit erweiterbar
- Zulässige Belastung: Belastung 2 kN/m<sup>2</sup> gemäß Gerüstgruppe 3





Arbeitshöhe A (ca. m)	3,35	4,35	5,35	6,35	7,35	8,50	9,50	10,50
Gerüsthöhe H (m)	2,60	3,60	4,60	5,60	6,60	7,75	8,75	9,75
Standhöhe P (m)	1,35	2,35	3,35	4,35	5,35	6,50	7,50	8,50

Teilleiste - mit Fahrbalken verschiebbar und Sicherheitsaufbau| Gerüsttyp 9514

4-Sprossenrahmen 1,50 m	9034150	-	2	-	2	-	2	-	2
8-Sprossenrahmen 1,50 m	9038150	2	2	4	4	6	6	8	8
Plattform mit Durchstieg 2,85 m	9080285	1	1	1	2	2	3	3	4
Plattform 2,85 m	9070285	1	3	3	4	4	5	5	6
Basisrohr 2,85 m	9023285	-	-	-	-	-	1	1	1
Sicherheitsgeländer 2,85 m	9043285	2	2	2	2	2	2	2	2
Diagonale 3,35 m	9060335	-	2	2	4	4	6	6	8
Horizontale 2,85 m	9040285	-	-	2	4	8	8	12	12
Längsbordbrett 2,85 m	9120285	-	2	2	2	2	2	2	2
Stirnbordbrett 1,50 m	9110150	-	2	2	2	2	2	2	2
Fahrbalken verschiebbar	9021001	-	-	-	-	-	2	2	2
Fahrbalkenverlängerung	9021001	-	-	-	-	2	2	2	2
Lenkrolle mit Spindel Ø 200 mm	9015200	4	4	4	4	4	4	4	4
Antrittbügel	9091000	1	1	1	1	1	-	-	-
Federstecker	9160000	-	8	8	12	12	16	16	20
Zapfen für Verlängerung	9021002	-	-	-	-	-	-	2	2
Gewicht ohne Ballast (ca. kg)		117	197	218	291	318	456	513	580
Ballastierung in geschlossenen Räumen									
Aufbau mittig (kg)		0	0	40	80	120	0	0	0
Aufbau einseitig (kg)		n.z.	n.z.	n.z.	n.z.	n.z.	20	20	40

---

Ballastierung im Freien

Aufbau mittig (kg)	0	40	120	240	320	240	160	n.z.
Aufbau einseitig (kg)	n.z.	n.z.	n.z.	n.z.	n.z.	220	320	n.z.
Artikel-Nr.	9514/03	9514/04	9514/05	9514/06	9514/07	9514/08	9514/09	9514/10

n.z.=nicht zulässig

---

n.z.=nicht zulässig