

## Facal Heimwerkergerüst S100 CLIC

Heimwerkergerüst aus Aluminium

Art. Nr.: PN/CLI

**486,95 €**

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT: 3 WERKTAGE**

✔ **SOFORT LIEFERBAR**



**Gewicht:** 34.5 kg

<b>Material:</b> Aluminium	<b>Gerüsthöhe:</b> 3,65 m	<b>Hersteller:</b> Facal
<b>Standhöhe:</b> 2,36 m	<b>Kategorie:</b> Heimwerkergerüst	<b>Arbeitshöhe:</b> 4,36 m
<b>Plattformbreite:</b> 0,51 m	<b>Plattformlänge:</b> 1,43 m	<b>gpsr_manufacturer_name:</b> Facal

### Hinweis

Kurze Montagezeit: nur 4 Minuten

- Heimwerkergerüst aus Aluminium
- Es besteht aus 1 Grundelement mit 6 Sprossen und 1 Aufstockung mit 6 Sprossen
- Die Horizontal- und Diagonalstreben aus Aluminium sind ausgestattet mit Flügel-Hebeln, die sich in den Sprossen-Löchern befestigen lassen
- Die Struktur besteht aus Aluminium. Die Fläche ist aus rutschfestem, wasserfestem Melamin Eurodeck-Holz
- Starke Hacken aus Aluminium. Sie sind an die Bühnenstruktur angeschweißt
- Einfaches bewegen - Standortveränderungen
- Treppenverstellung
- Doppelte Verstellung der Traverse (um näher an die Wand heranzukommen)
- Verbindungsstange aus Stahl mit Nylonüberzug (Angemeldetes Patent)
- Ø 150 mm Rolle mit Halter aus Stahl
- Quertraverse: 1,14 m
- Stufenausgleich: bis zu 1,20 m
- Belastbarkeit: bis 150 kg
- Holmabmessung: 24x60 mm

- Sprossen: 30x30 mm

**Fahrbar**

Bewegen durch 1 Person

**Tragkraft**

Bis zu 150kg Tragkraft

**Schnellverschluß**

Einfacher und schneller Auf- und Abbau.

**Rutschsicher**

Rutschsicher durch zweigeteilte Arbeitsbühne

**Rollen**

2 große Fahrrollen (Ø150mm)

**Sicherheitshaken**

Sicherheitshaken zur Befestigung der Arbeitsbühne

**Traverse**


Versetzbare Traverse um auch nah an der Wand zu arbeiten

**Standfestigkeit**

Stabiler, sicherer Stand

**Treppengängig**

Einsatz auf Treppen und Absätzen möglich



Artikel-Nr.	PN/CLI
Arbeitshöhe A (m)	<b>4,36</b>
Gerüsthöhe H (m)	<b>3,65</b>
Standhöhe P (m)	<b>2,36</b>
Gerüstbreite (m)	<b>0,58</b>
Gerüsthöhe (m)	<b>1,56</b>

---

Gewicht (kg)	<b>34,4</b>
--------------	-------------