

MUNK Stufen- Glasreinigerleiter mit clip-step R13 und nivello Traverse

Arbeitshöhe bis 7,00m

Art. Nr.: 3990-OX

ab 610,95 ???

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

✔ SOFORT LIEFERBAR



Arbeitshöhe: 7,0
m

Hersteller: Munk

Kategorie:
Glasreinigerleiter

Tragkraft: 150 kg

gpsr_manufacturer_name: Munk G?nzburger
Steigtechnik

GS-geprüft, entsprechend europäischer Norm DIN EN 131, Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), TRBS 2121, Handlungsanleitung BGI 694 und geltenden Unfallverhütungsvorschriften

- Stufen-Glasreinigerleiter aus Aluminium
- Stabile Rechteckrohr-Holme
- 80 mm tiefe Stufen mit rutschhemmenden Trittauflagen clip-step R13
- 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
- Sichere Steckverbindung mit zusätzlichen Hakenverriegelung
- Oberleiter mit Laufrollen und abriebfestem Anlegegummi mit Keilausschnitt
- Unterleiter mit nivello® Traverse für einen extra sicheren Stand und Aufstieg (liegt lose bei)
- Stufenabstand: 263 mm
- Leiterneigung: 70°

- Maximale Belastung: 120 kg

| | | | | |
|--|-----------|-----------|-------------|---------|
| Stufenanzahl | 5 + 7 | 6 + 5 + 7 | 2/6 + 5 + 7 | 3x5 + 4 |
| Arbeitshöhe (ca. m) | 5,08 | 6,75 | | 6,76 |
| Leiterlänge (m) | 4,41 | 6,10 | | 6,37 |
| Leiterbreite oben/unten (mm) | 118 / 900 | | | |
| Stufentiefe /-abstand (mm) | 80 / 263 | | | |
| Holmmaß (BxH, mm) | 25 x 73 | | | |
| Tragkraft (kg) | 120 | | | |
| Gewicht (kg) | 15,4 | 22,1 | 25,9 | 24,4 |
| Teilleiste | | | | |
| 2-stufiges Unterteil (Art.-Nr. 12014) | - | - | 1 | - |
| 5-stufiges Unterteil (Art.-Nr. 12017) | 1 | - | - | 1 |
| 6-stufiges Unterteil (Art.-Nr. 12011) | - | 1 | 1 | - |
| 5-stufiges Mittelteil (Art.-Nr. 12012) | - | 1 | 1 | 1 |
| 4-stufiges Oberteil (Art.-Nr. 12015) | - | - | - | 1 |
| 7-stufiges Oberteil (Art.-Nr. 12013) | 1 | 1 | 1 | - |
| Art.-Nr. | 040740 | 040737 | 040742 | 040741 |