

## Euroline Premium 307 Mehrzweckleiter 3x6 Sprossen

Premium Qualität und volle Flexibilität

Art. Nr.: E3071106



# 361,25 €

~~UVP 706,86 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

**Gewicht:** 11.65 kg



**Teilbarkeit:** 3x

**Standhöhe:** 3,30 m

**Begehbarkeit:** zweiseitig

**Kategorie:** Mehrzweckleiter

**Leiternlänge:** 4,10 m

**Sprossen/Stufen:** 6

**Hersteller:** Euroline

**Arbeitshöhe:** 5,30 m

**Trittform:** Sprossen

**gpsr\_manufacturer\_name:** Euroline

**Material:** Aluminium

## PREMIUM line



32mm tiefe, gewinkelte  
Trapezsprossen

- Bis Größe 3x10 treppengängig
- Oberteil bis Größe 3x10 einzeln als Anlegeleiter verwendbar
- Trennsicherung ab Größe 11
- Sprossen mit 32mm waagerechter Auftrittsfläche für sicheren und ermüdungsfreien Stand, Sprossenabstand 280mm

- Stranggepresste Sprossenprofile mit starker Profilierung für verbesserte Rutschhemmung
- Holme aus stranggepressten Aluminiumprofilen mit Sicke für sehr hohe Stabilität
- Spezial-Steckhaken (verschraubt) mit großer Auflagefläche auf der Sprosse und zuverlässigen Sicherungshaken
- Rutschsichere, mit den Holmen verschraubte, GummifüÙe
- Wandlaufrollen ab Größe 3x10
- Zwei zusätzliche Sicherungsstreben ab Größe 3x8
- Breite Quertraversen für sicheren Stand



Sprossenzahl	3x6	3x8	3x9	3x10	3x11	3x12	3x13	3x14
Leiterlänge ausgeschoben L (m)	4,10	5,80	6,10	7,15	7,75	8,30	8,60	9,95
Länge als Stehleiter L1 (m)	2,90	4,00	4,60	4,85	5,45	5,95	6,25	6,80
Leiterlänge eingeschoben L3 (m)	1,85	2,40	2,65	2,95	3,20	3,50	3,80	4,05
Max. Arbeitshöhe A (m)	5,30	7,00	7,30	8,10	8,95	9,50	9,80	11,45
Senkrechte Höhe als Schiebeleiter (m)	3,85	5,20	6,00	6,50	7,30	8,10	8,35	9,15
Traversenbreite (m)	0,85	1,00	1,00	1,20	1,20	1,20	1,20	1,35
Trennsicherung					X	X	X	X
Treppengängig	X	X	X	X				
Gewicht (kg)	11,0	13,5	17,0	19,0	22,0	25,0	30,0	34,0

---

Artikelnummer	<b>3071106</b>	3072108	3074109	3076110	3076111	3076112	3076113	3076114
---------------	----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------