

Euroline Premium 516 Mobile Podesttreppe beidseitig begehbar mit Zentralfeststellung fahrbar 7 Stufen

Art. Nr.: E5160307

**1.227,80 €**~~UVP 1.970,64 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 12 -14 WERKTAGE **SOFORT LIEFERBAR**

BG Bau gefördert

**Gewicht:** 59.8 kg

| | | |
|--------------------------------|---------------------------------|---|
| Plattformbreite: 0,62 m | Kategorie: Podestleiter | Material: Aluminium |
| Hersteller: Euroline | Teilbarkeit: 2x | Plattformlänge: 0,72 m |
| Standhöhe: 1,67 m | Begehbarkeit: zweiseitig | Trittform: Stufen |
| Arbeitshöhe: 3,7 m | Sprossen/Stufen: 7 | gpsr_manufacturer_name: Euroline |

PREMIUM line

Podesttreppen, vielseitig einsetzbar für einen sicheren und komfortablen Arbeitsplatz

- Stufen mit einer breiten Auftrittsfläche von 180 mm Stufentiefe für einen komfortablen Auf- und Abstieg
- Große Standplattform 620 x 720 mm für einen sicheren Stand
- Podestgeländer serienmäßig Ø = 35 mm, Höhe 1000 mm
- Aufbau in einfacher Selbstmontage mit ausführlicher Aufbauanleitung - schnell, sicher und ohne Spezialwerkzeug
- Schlanke Standbreite, ideal zum Heranfahren und Arbeiten an Regalen

- Fahrwerk mit 4 Lenkrollen * Schutzrechtsanmeldung Neue Hebeteknik - Verfahren der Podesttreppe ergonomischer und mit wenig Kraftaufwand
- Durch Drücken des Hebels kommt die Podesttreppe in die fahrbereite Position und ermöglicht müheloses Lenken und Wenden
- Das Loslassen des Hebels führt die Podesttreppe automatisch in die stabile Ausgangsstellung zurück
- In der Ausgangsstellung haben alle 4 Holme Bodenkontakt, kleine Unebenheiten im Boden werden ausgeglichen. Dadurch erreichen wir eine erhöhte Kippsicherheit bei Lastwechsel
- Noch schneller einsatzbereit, da das Feststellen der Lenkrollen entfällt
- Vereinfachte Montage, da die Bedienung der Zentralfeststellung mit dem Fahrgestell fest verbunden ist

Laut DIN 131-7 sind beidseitige Treppengeländer an Aufstiegen von Podesttreppen mit einem Steigwinkel = 60° **optional**.

Bei Bedarf Treppengeländer bitte separat mitbestellen



| Stufenanzahl | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|
| Gesamtausladung E (mm) | 1720 | 2030 | 2300 | 2580 | 2580 |
| Podesthöhe P / B (mm) | 955 | 1190 | 1435 | 1670 | 1910 |
| Untere Holmbreite C (mm) | 870 | 940 | 1020 | 1100 | 1160 |
| Gesamtbreite D (mm) | 940 | 1010 | 1090 | 1170 | 1230 |
| Arbeitshöhe A (mm) | 3000 | 3200 | 3450 | 3700 | 3950 |
| Grundfläche (m) | 1,69 x 0,87 | 2,00 x 0,94 | 2,27 x 1,02 | 2,55 x 1,10 | 2,82 x 1,16 |
| Gesamtgewicht (kg) | 45,6 | 46,6 | 52,5 | 59,8 | 67,7 |
| Artikelnummer | 5160304 | 5160304 | 5160306 | 5160307 | 5160308 |