

Euroline 513 Wartungsbühne 45° 600mm Stufenbreite 17 Stufen

Ausladung bis 4,71m

Art. Nr.: E5134117



4.311,35 €

~~UVP 5.815,00 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 12 -14 WERKTAGE

 SOFORT LIEFERBAR



Plattformlänge: 0,72 m	Teilbarkeit: 1x	Material: Aluminium
Begehbarkeit: einseitig	Kategorie: Wartungsbühne	Hersteller: Euroline
Sprossen/Stufen: 17	Trittform: Stufen	Plattformbreite: 0,6 m
Senkrechte Höhe: 3,74 m	Neigung: 45°	Ausladung: 4,49 m
Lieferzeit: bis zu 10 Werktagen		
Lieferzeit		



- Aluminium-Wartungsbühnen als sicheres und flexibles Arbeitsmittel
- Lieferung mit **einseitigem Geländer (zweites Geländer sowie Stirngeländer gegen Aufpreis)**
- Ab einer Steighöhe von 500mm sowie einem Luftspalt >200mm, zwischen Konstruktion und bauseitigem Objekt, ist gemäß DIN EN ISO 14122 an der entsprechenden Seite ein

- Geländer einzusetzen
- Geländer inkl. Knieleiste
 - Podestgeländer (Höhe 1100mm) inkl. Fuß- und Knieleiste
 - Podestlänge (A): 720mm;
 - 2 Lenkrollen $\varnothing=125\text{mm}$ mit Festellern am Steigteil
 - 2 Lenkrollen $\varnothing=160\text{mm}$ mit Festellern am Stützteil
 - Fahrwerk am Stützteil
 - Podest lässt sich mit **Podestverlängerung** um jeweils 240mm bis max. 3120mm verlängern
 - Lieferung in vormontierten Baugruppen
 - Stufenbreite (B): 600 - 800 - 1000mm
 - Stranggepresste Aluminiumprofile mit hohen Festigkeiten
 - Gesamtbelastung 300kg (höhere Belastung auf Anfrage)
 - Maximale Stufenbelastung 150kg
 - Sonderabmessungen fertigen wir gerne auf Anfrage
 - Die Fertigung erfolgt in Anlehnung an die DIN EN ISO 14122

Bitte beachten: als Zubehör erhältlich


- Für **Podestverlängerung**: bitte kaufen Sie zusätzlich Verlängerung je nach Stufenbreite - E511600, E511800 oder E5111000
- Bei **Podestverlängerung**: bitte kaufen Sie zusätzlich **Geländerverlängerung** E512 (bei beidseitigem Geländer doppelt kaufen)
- Bei abweichendem **Stufenbelag**: bitte kaufen Sie zusätzlich den gewünschten Belag (pro Stufe einen Belag)

Bitte bei der Bestellung im Feld "Mitteilung an uns" unbedingt vermerken

- Die **senkrechte Höhe** ist auf Wunsch zu kürzen
- Die **Podestlänge** (A) ist auf Wunsch zu kürzen
- **Geländer**: links oder rechts
- **Ausstieg** wahlweise links, rechts oder stirnseitig
- **Fahrwerksbreite**: Standard oder schmal
- **Zentralfeststellung**: Ja oder nein

Stufenbelag

- **Standardmäßige** Ausführung: Alu gerieft
- Auf **Wunsch**: Stahl Gitterrost, Stahl Lochblech, Alu Gitterrost oder Alu Lochblech
- **Bitte beachten Sie**: Die gewünschte Stufenanzahl erfordert die gleiche Anzahl an Stufenbelag!



Stufenanzahl	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Senkrechte Höhe E (m)	0,88	1,10	1,32	1,54	1,76	1,98	2,20	2,42	2,64	2,86
Ausladung D (mm)	1634	1854	2074	2294	2514	2734	2954	3174	3394	3614
Fahrwerkbreite Fw (m)	1,00	1,00	1,40	1,40	1,40	1,40	1,60	1,60	1,60	1,60
Artikelnummer										
600mm Stufenbreite B	5134104	5134105	5134106	5134107	5134108	5134109	5134110	5134111	5134112	5134113
800mm Stufenbreite B	5134204	5134205	5134206	5134207	5134208	5134209	5134210	5134211	5134212	5134213
1000mm Stufenbreite B	5134304	5134305	5134306	5134307	5134308	5134309	5134310	5134311	5134312	5134313