

Euroline 513 Wartungsbühne 45° 800mm Stufenbreite 8 Stufen

Ausladung bis 4,71m

Art. Nr.: E5134208



2.896,70 ???

~~UVP 3.907,00 ???~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 12 -14 WERKTAGE

✔ SOFORT LIEFERBAR



| | | |
|--|------------------------------------|--------------------------------|
| Plattformbreite: 0,8 m | Kategorie: Wartungsbühne | Hersteller: Euroline |
| Sprossen/Stufen: 8 | Trittform: Stufen | Begehbarkeit: einseitig |
| Teilbarkeit: 1x | Material: Aluminium | Plattformlänge: 0,72 m |
| Ausladung: 2,51 m | Neigung: 45° | Senkrechte Höhe: 1,76 m |
| Lieferzeit: bis zu 10 Werktagen Lieferzeit | | |



- Aluminium-Wartungsbühnen als sicheres und flexibles Arbeitsmittel
- Lieferung mit **einseitigem Geländer (zweites Geländer sowie Stirngeländer gegen Aufpreis)**
- Ab einer Steighöhe von 500mm sowie einem Luftspalt >200mm, zwischen Konstruktion und bauseitigem Objekt, ist gemäß DIN EN ISO 14122 an der entsprechenden Seite ein

- Geländer einzusetzen
- Geländer inkl. Knieleiste
 - Podestgeländer (Höhe 1100mm) inkl. Fuß- und Knieleiste
 - Podestlänge (A): 720mm;
 - 2 Lenkrollen $\varnothing=125\text{mm}$ mit Festellern am Steigteil
 - 2 Lenkrollen $\varnothing=160\text{mm}$ mit Festellern am Stützteil
 - Fahrwerk am Stützteil
 - Podest lässt sich mit **Podestverlängerung** um jeweils 240mm bis max. 3120mm verlängern
 - Lieferung in vormontierten Baugruppen
 - Stufenbreite (B): 600 - 800 - 1000mm
 - Stranggepresste Aluminiumprofile mit hohen Festigkeiten
 - Gesamtbelastung 300kg (höhere Belastung auf Anfrage)
 - Maximale Stufenbelastung 150kg
 - Sonderabmessungen fertigen wir gerne auf Anfrage
 - Die Fertigung erfolgt in Anlehnung an die DIN EN ISO 14122

Bitte beachten: als Zubehör erhältlich

- Für **Podestverlängerung**: bitte kaufen Sie zusätzlich Verlängerung je nach Stufenbreite - E511600, E511800 oder E5111000
- Bei **Podestverlängerung**: bitte kaufen Sie zusätzlich **Geländerverlängerung** E512 (bei beidseitigem Geländer doppelt kaufen)
- Bei abweichendem **Stufenbelag**: bitte kaufen Sie zusätzlich den gewünschten Belag (pro Stufe einen Belag)

Bitte bei der Bestellung im Feld "Mitteilung an uns" unbedingt vermerken

- Die **senkrechte Höhe** ist auf Wunsch zu kürzen
- Die **Podestlänge** (A) ist auf Wunsch zu kürzen
- **Geländer**: links oder rechts
- **Ausstieg** wahlweise links, rechts oder stirnseitig
- **Fahrwerksbreite**: Standard oder schmal
- **Zentralfeststellung**: Ja oder nein

Stufenbelag

- **Standardmäßige** Ausführung: Alu gerieft
- Auf **Wunsch**: Stahl Gitterrost, Stahl Lochblech, Alu Gitterrost oder Alu Lochblech
- **Bitte beachten Sie**: Die gewünschte Stufenanzahl erfordert die gleiche Anzahl an Stufenbelag!



| Stufenanzahl | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|-----------------------|---------|---------|---------|---------|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Senkrechte Höhe E (m) | 0,88 | 1,10 | 1,32 | 1,54 | 1,76 | 1,98 | 2,20 | 2,42 | 2,64 | 2,86 |
| Ausladung D (mm) | 1634 | 1854 | 2074 | 2294 | 2514 | 2734 | 2954 | 3174 | 3394 | 3614 |
| Fahrwerkbreite Fw (m) | 1,00 | 1,00 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
| Artikelnummer | | | | | | | | | | |
| 600mm Stufenbreite B | 5134104 | 5134105 | 5134106 | 5134107 | 5134108 | 5134109 | 5134110 | 5134111 | 5134112 | 5134113 |
| 800mm Stufenbreite B | 5134204 | 5134205 | 5134206 | 5134207 | 5134208 | 5134209 | 5134210 | 5134211 | 5134212 | 5134213 |
| 1000mm Stufenbreite B | 5134304 | 5134305 | 5134306 | 5134307 | 5134308 | 5134309 | 5134310 | 5134311 | 5134312 | 5134313 |