

Euroline 514 Anstieg 45° 600mm Stufenbreite 4 Stufen

Ausladung bis 1,75m

Art. Nr.: E5144104



998,70 €

~~UVP 1.347,00 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 12 -14 WERKTAGE

✔ **SOFORT LIEFERBAR**

BG Bau gefördert



| | | |
|--------------------------------|-------------------------------|---|
| Teilbarkeit: 1x | Trittform: Stufen | Plattformlänge: 0,72 m |
| Material: Aluminium | Plattformbreite: 0,6 m | Kategorie: Arbeitspodest |
| Begehbarkeit: einseitig | Sprossen/Stufen: 4 | Hersteller: Euroline |
| Ausladung: 1,55 m | Neigung: 45° | Lieferzeit: bis zu 10 Werktagen Lieferzeit |



- Aluminium-Anstieg
- Ab einer Steighöhe von 500mm sowie einem Luftspalt >200mm, zwischen Konstruktion und bauseitigem Objekt, ist gemäß DIN EN ISO 14122 an der entsprechenden Seite ein Geländer einzusetzen
- Im Lieferumfang sind **keine Geländer** enthalten
- Standard- Podestlänge (A): 720mm
- 2 Rollen Ø=150mm am Stützteil
- Podest lässt sich mit **Podestverlängerung** um jeweils 240mm bis max. 3120mm verlängern
- Lieferung in vormontierten Baugruppen

- Stufenbreite (B): 600 - 800 - 1000mm
- Stranggepresste Aluminiumprofile mit hohen Festigkeiten
- Gesamtbelastung 300kg (höhere Belastung auf Anfrage)
- Maximale Stufenbelastung 150kg
- Sonderabmessungen fertigen wir gerne auf Anfrage
- Die Fertigung erfolgt in Anlehnung an die DIN EN ISO 14122

Bitte beachten: als Zubehör erhältlich

- Für **Podestverlängerung**: bitte kaufen Sie zusätzlich Verlängerung je nach Stufenbreite E511600, E511800 oder E5111000
- Bei **Podestverlängerung**: bitte kaufen Sie zusätzlich **Geländerverlängerung** E512 (bei beidseitigem Gelände doppelt kaufen)
- Bei abweichendem **Stufenbelag**: bitte kaufen Sie zusätzlich den gewünschten Belag (pro Stufe einen Belag)
- **Treppengeländer** lieferbar


Bitte bei der Bestellung im Feld "Mitteilung an uns" unbedingt vermerken

- Die **senkrechte Höhe(E) bzw. lichte Höhe (I)** ist auf Wunsch zu kürzen
- Die **Podestlänge (A) bzw. lichte Länge** ist auf Wunsch zu kürzen

Stufenbelag

- **Standardmäßige** Ausführung: Alu gerieft
- Auf **Wunsch**: Stahl Gitterrost, Stahl Lochblech, Alu Gitterrost oder Alu Lochblech
- **Bitte beachten Sie**: Die gewünschte Stufenanzahl erfordert die gleiche Anzahl an Stufenbelag!





| | | | | |
|-----------------------|---------|---------|----------------|---------|
| Stufenanzahl | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Lichte Höhe I (m) | 0,44 | 0,66 | 0,88 | 1,10 |
| Ausladung D (m) | 1,15 | 1,35 | 1,55 | 1,75 |
| Artikelnummern | | | | |
| 600mm Stufenbreite B | 5144102 | 5144103 | 5144104 | 5144105 |
| 800mm Stufenbreite B | 5144202 | 5144203 | 5144204 | 5144205 |
| 1000mm Stufenbreite B | 5144302 | 5144203 | 5144304 | 5144305 |