

E-Mail: service@leiterscout.de





## Layher Topic 1037 Seilzugleiter mit Quertraverse 2x18 Sprossen

Seilzugleiter von Layher

Art. Nr.: 1037.018

Layher. 🔀

625,10 ???

UVP 975.44 ???

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)








Gewicht: 31 kg

| Begehbarkeit: einseitig                           | Trittform: Sprossen  | Leiterl??nge: 9,10 m                                     |  |
|---|--|--|--|
| Teilbarkeit: 2x                                   | Sprossen/Stufen: 18  | Material: Aluminium                                      |  |
| Arbeitsh??he: 9,60 m                              | Kategorie: Seilzugleiter   | Hersteller: Layher                                       |  |
| <b>Standh??he:</b> 7,60 m                         | <pre>gpsr_manufacturer_homepage: https://www.layher- steigtechnik.com/</pre> | gpsr_manufacturer_emai<br>info@layher.com                |  |
| <pre>gpsr_manufacturer_country: Deutschland</pre> | <pre>gpsr_manufacturer_postalcode:<br/>74363</pre>                           | <pre>gpsr_manufacturer_stree Ochsenbacher Stra??e</pre>  |  |
| <pre>gpsr_manufacturer_housenumber:<br/>56</pre>  | gpsr_manufacturer_name: Layher Steigtechnik GmbH                             | <pre>gpsr_manufacturer_city: G??glingen-Eibensbach</pre> |  |

## Die klassische Ausführung der Stehleiter mit bequemen breiten Stufen.

Kunststoffummantelte Stahlscharniere, Verstärkungswinkel und reißfeste Polyester Gurtbänder sind Qualitätsmerkmale. Beide oberen Stufen bilden gemeinsam eine Plattform.

- Für große Höhen
- Die immer richtige Arbeitshöhe durch sprossenweises Ausziehen
- Bedienerfreundliche Seilführung







on: 0208 - 38585870 | Telefax: 0208 - 69801263 E-Mail: service@leiterscout.de

• Langlebiges, weiches, geflochtenes Kunststoffseil

• Entriegeln, Ablassen und Sichern durch automatische Fallraste

• Laufrollen mit Gummibelag für schonendes Auf- und Abrollen an der Wand

Lichte Weite 300/375 mm
Außenbreite: 335/435 mm
Sprossenabstand: 280 mm

| max. Arbeitshöhe A (ca. m) | 7,80     | 8,85     | 9,60     | 10,70    | 11,75    |
|----------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| max. Leiterlänge L (m)     | 7,15     | 8,30     | 9,10     | 10,25    | 11,35    |
| min. Leiterlänge (m)       | 4,10     | 4,65     | 5,20     | 5,75     | 6,30     |
| Anzahl Sprossen            | 2x14     | 2x16     | 2x18     | 2x20     | 2x22     |
| Standhöhe (m)              | 5,80     | 6,85     | 7,60     | 8,70     | 9,75     |
| Gewicht (kg)               | 27,0     | 30,2     | 35,5     | 39,4     | 41,3     |
| Holmhöhe (mm)              | 84       | 100      | 100      | 100      | 100      |
| ArtNr.                     | 1037.014 | 1037.016 | 1037.018 | 1037.020 | 1037.022 |