

## Layher Topic 1039 Sprossenstehleiter 2x10 Sprossen

Sprossenstehleiter mit Kunststoffummantelte  
Stahlscharniere

Layher. 

Art. Nr.: 1039.010

**291,30 €**

~~UVP 456,84 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

 SOFORT LIEFERBAR

 Top Preis Leistung



**Gewicht:** 13.2 kg

**Sprossen/Stufen:** 10

**Kategorie:** Stehleiter

**Standhöhe:** 2,10 m

**gpsr\_manufacturer\_city:**

Güglingen-Eibensbach

**gpsr\_manufacturer\_email:**

info@layher.com

**gpsr\_manufacturer\_housenumber:**

56

**Material:** Aluminium

**Arbeitshöhe:** 4,10 m

**Hersteller:** Layher

**gpsr\_manufacturer\_name:**

Layher Steigtechnik GmbH

**gpsr\_manufacturer\_postalcode:**

74363

**gpsr\_manufacturer\_street:**

Ochsenbacher Straße

**Begehbarkeit:** zweiseitig

**Leiterlänge:** 2,95 m

**Trittform:** Sprossen

**gpsr\_manufacturer\_country:**

Deutschland

**gpsr\_manufacturer\_homepage:**

<https://www.layher-steigtechnik.com/>

Die traditionelle Stehleiter in vielfältiger Sicherheits-Ausstattung: **Kunststoffummantelte Stahlscharniere**, reißfeste Polyester-Gurtbänder für Kraftübertragungen bis 3 kN als Spreizsicherung und rutschhemmende Kunststoffschuhe. Zusätzliche Aussteifer am Holmende sorgen für ein Übertreffen der Werte der DIN EN 131.

- Sprossenabstand: **280 mm**

**Für noch mehr Sicherheit ist die Anlegeleiter mit zwei Traversen (als Zubehör erhältlich) kombinierbar.**

|                          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|--------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Arbeitshöhe<br>A (ca. m) | 2,55     | 2,80     | 3,05     | 3,30     | 3,60     | 3,85     | 4,10     | 4,65     | 5,15     |
| Leiterlänge<br>L (m)     | 1,30     | 1,55     | 1,85     | 2,10     | 2,40     | 2,70     | 2,95     | 3,50     | 4,10     |
| Anzahl<br>Sprossen       | 2x4      | 2x5      | 2x6      | 2x7      | 2x8      | 2x9      | 2x10     | 2x12     | 2x14     |
| Standhöhe<br>(m)         | 0,55     | 0,80     | 1,05     | 1,30     | 1,60     | 1,85     | 2,10     | 2,65     | 3,15     |
| Gewicht<br>(kg)          | 6,0      | 6,8      | 8,0      | 9,2      | 10,4     | 12,0     | 13,2     | 16,0     | 18,8     |
| Holmhöhe<br>(mm)         | 64       | 64       | 64       | 64       | 64       | 64       | 64       | 64       | 64       |
| Außenbreite<br>(m)       | 0,48     | 0,51     | 0,54     | 0,57     | 0,60     | 0,62     | 0,66     | 0,72     | 0,78     |
| Art.-Nr.                 | 1039.004 | 1039.005 | 1039.006 | 1039.007 | 1039.008 | 1039.009 | 1039.010 | 1039.012 | 1039.014 |