Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 38585870 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: service@leiterscout.de

Layher Topic 1039 Sprossenstehleiter 2x6 Sprossen

Sprossenstehleiter mit Kunststoffummantelte Stahlscharniere

Layher.

Art. Nr.: 1039.006

184,35 € ~~UVP 283,46 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

Top Preis Leistung

Gewicht: 8 kg

Leiterlänge: 1,85 m	**Hersteller:** Layher	**Begehbarkeit:** zweiseitig
Standhöhe: 1,05 m	**Trittform:** Sprossen	**Kategorie:** Stehleiter
Material: Aluminium	**Arbeitshöhe:** 3,05 m	**Sprossen/Stufen:** 6
gpsr_manufacturer_postalcode: 74363	**gpsr_manufacturer_homepage:** https://www.layher-steigtechnik.com/	**gpsr_manufacturer_city:** Güglingen-Eibensbach
gpsr_manufacturer_street: Ochsenbacher Straße	**gpsr_manufacturer_email:** info@layher.com	**gpsr_manufacturer_name** Layher Steigtechnik GmbH
gpsr_manufacturer_country: Deutschland	**gpsr_manufacturer_housenumber:** 56	

Die traditionelle Stehleiter in vielfältiger Sicherheits-Ausstattung: **Kunststoffummantelte Stahlscharniere**, reißfeste Polyester-Gurtbänder für Kraftübertragungen bis 3 kN als Spreizsicherung und rutschhemmende Kunststoffschuhe. Zusätzliche Aussteifer am Holmende sorgen für ein Übertreffen der Werte der DIN EN 131.

- Sprossenabstand: **280 mm**

Für noch mehr Sicherheit ist die Anlegeleiter mit zwei Traversen (als Zubehör erhältlich) kombinierbar.

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 38585870 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: service@leiterscout.de

Arbeitshöhe A (ca. m)	2,55	2,80	3,05	3,30	3,60	3,85	4,10	4,65	5,15
Leiterlänge L (m)	1,30	1,55	1,85	2,10	2,40	2,70	2,95	3,50	4,10
Anzahl Sprossen	2x4	2x5	2x6	2x7	2x8	2x9	2x10	2x12	2x14
Standhöhe (m)	0,55	0,80	1,05	1,30	1,60	1,85	2,10	2,65	3,15
Gewicht (kg)	6,0	6,8	8,0	9,2	10,4	12,0	13,2	16,0	18,8
Holmhöhe (mm)	64	64	64	64	64	64	64	64	64
Außenbreite (m)	0,48	0,51	0,54	0,57	0,60	0,62	0,66	0,72	0,78
Art.-Nr.	1039.004	1039.005	1039.006	1039.007	1039.008	1039.009	1039.010	1039.012	1039.014