

MUNK Aluminium-Schiebeleiter 2-teilig ohne Traverse

Nur für bestimmungsgemäße Verwendung

Art. Nr.: 1487-OX

ab 273,95

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

✔ SOFORT LIEFERBAR



Kategorie:
Schiebeleiter

Material:
Aluminium

Teilbarkeit: 2x

Hersteller: Munk

Trittform:
Sprossen

gpsr_manufacturer_name: Munk G?nzburger
Steigtechnik

Aluminium-Schiebeleiter 2-teilig Flexibler Einsatz - bestimmungsgemäße Verwendung

- Stabile und korrosionsbeständige Führungsbeschläge
- Steckhaken mit automatisch einrastender Abhebesicherung
- Oberleiter per Hand von Sprosse zu Sprosse verstellbar
- rutsichere nivello®-Leiterschuhe
- Ab Größe 2 x 14 Oberleiter mit Wandlaufrollen
- Außenbreite 420 mm
- Sprossenabstand 280 mm
- Das aufgesetzte Schiebeleiterteil ist gemäß DIN EN 131-1 bei einer Leiterlänge von über 3,0 m nicht von der Leiter trennbar

Hinweis: Aluminium-Anlegeleitern ohne Traverse über 3,0 m Leiterlänge

Die Aluminium-Anlegeleitern können Sie, wie gewohnt ohne Traverse beziehen, sofern diese ausschließlich im bestimmungsgemäßen Gebrauch eingesetzt wird.

Beispiele: Fester Einbau/Anbau, Leiter mit Haken oder mit Zurrband-, Gurtbefestigung

| | | | | | | |
|-----------------------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Arbeitshöhe (ca. m) | 5,20 | 6,00 | 7,20 | 8,30 | 9,40 | 10,30 |
| Leiterlänge ausgefahren (m) | 4,08 | 4,92 | 6,04 | 7,22 | 8,34 | 9,18 |
| Leiterlänge eingefahren (m) | 2,50 | 3,00 | 3,62 | 4,14 | 4,74 | 5,30 |
| Holmhöhe (mm) | 73 | 73 | 73 | 73 | 85 | 98 |
| Sprossenzahl | 2 x 8 | 2 x 10 | 2 x 12 | 2 x 14 | 2 x 16 | 2 x 18 |
| Gewicht (kg) | 10,0 | 12,5 | 14,5 | 18,5 | 22,0 | 29,0 |
| Artikelnummer | 20208 | 20210 | 20212 | 20214 | 20216 | 20218 |