

## MUNK Anlegeleiter B35 mit Traverse 16 Sprossen

Arbeitshöhe bis 8,10m

Art. Nr.: G11416

**184,80 €**

~~UVP 303,45 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT: 3 WERKTAGE**

✔ **SOFORT LIEFERBAR**

👍 **unser Tipp**



**Gewicht:** 9.5 kg

**Trittform:**  
Sprossen

**Standhöhe:** 3,80 m

**Hersteller:** Munk

**Teilbarkeit:** 1x

**Material:** Aluminium

**Leiterlänge:** 4,70 m

**Arbeitshöhe:** 5,80  
m

**Sprossen/Stufen:** 16

**Kategorie:**  
Anlegeleiter

**Holmbreite:** 24,5  
mm


**gpsr\_manufacturer\_name:** Munk Günzburger  
Steigtechnik

**Tragkraft:** 150 kg

- Kräftige Holmprofile
- Geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
- Rutschsichere nivello® -Leiterschuhe (nur bei ArtNr: 11173, 11148, 11149, 11100, 11150)
- Sicherer Stand bei Anlegeleitern über 3,0m durch Standard-Traverse
- Leiterbreite 350 mm

### Hinweis

Anlegeleitern über 3,0 m dürfen nur dann ohne Traverse verwendet werden, wenn diese ausschließlich bestimmungsgemäß eingesetzt werden (z. B. fest eingebaut, mit Haken versehen, mit Gurt befestigt)



Arbeitshöhe A (ca. m)	2,70	3,00	3,30	3,60	3,90	4,40	4,90	5,40	5,90	6,40	6,90	7,40
Standhöhe A (ca. m)	0,70	1,00	1,30	1,60	1,90	2,40	2,90	3,40	3,90	4,40	4,90	7,40
Leiterlänge L (m)	1,90	2,20	2,50	2,80	3,00	3,60	4,20	4,70	5,30	5,90	6,40	7,00
Sprossenzahl	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20	22	24
Traversenbreite (m)	-	-	-	-	-	0,93	0,93	0,93	1,20	1,20	1,20	1,20
Holmabmessungen (mm)	58x25	58x25	58x25	58x25	58x25	58x25	58x25	73x25	73x25	85x25	85x25	85x25
Gewicht (kg)	3,00	3,44	4,06	4,50	5,0	7,0	7,5	9,5	12,0	15,0	15,5	16,5
Art.-Nr.	11173	11148	11149	11100	11150	11412	11414	<b>11416</b>	11418	11420	11422	11424