

MUNK Anlegeleiter mit Traverse 14 Sprossen

Stabile Rechteckrohr-Holme, dauerhafte
Sprossen-/Holmverbindung

Art. Nr.: G10114

193,50 ???

~~UVP 317,73 ???~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 3 WERKTAGE

✔ SOFORT LIEFERBAR



Gewicht: 8 kg

Kategorie:
Anlegeleiter

Leiterlänge: 4,13
m

Trittform: Sprossen

Hersteller: Munk

Sprossen/Stufen:
14

Material: Aluminium

Teilbarkeit: 1x

Arbeitshöhe: 5,30
m


gpsr_manufacturer_name: Munk Gunzburger
Steigtechnik

Die **Traverse** sorgt für einen sicheren Stand bei Anlegeleitern über 3,0 m. Optimale Traversenbreiten in Kombination mit rutschsicheren Leiterschuhern erhöhen die Sicherheit beim Aufstieg.

- Stabile Rechteckrohr-Holme
- Beidseitige geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
- Dauerhafte Sprossen-/Holmverbindung
- Rutschsichere nivello® -Leiterschuhe
- Außenbreite 420 mm, Sprossenabstand 280 mm

Hinweis: Aluminium-Anlegeleitern ohne Traverse über 3,0 m Leiterlänge

Die Aluminium-Anlegeleitern können Sie, auf Anfrage ohne Traverse beziehen, sofern diese ausschließlich im bestimmungsgemäßen Gebrauch eingesetzt wird.



| | | | | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|--------------|-------|-------|-------|-------|
| Arbeitshöhe A (ca. m) | 3,00 | 3,60 | 4,10 | 4,70 | 5,30 | 5,80 | 6,40 | 6,90 | 8,10 |
| Leiterlänge L (m) | 1,91 | 2,47 | 3,03 | 3,57 | 4,13 | 4,70 | 5,26 | 5,82 | 6,94 |
| Holmhöhe (mm) | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 73 | 73 | 85 | 98 |
| Sprossenzahl | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 |
| ohne Traverse | | | | | | | | | |
| Traversenbreite (m) | - | | | | | | | | |
| Gewicht (kg) | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 9,0 | 11,5 | 14,5 | 17,5 |
| Artikelnummer | 10006 | 10008 | 10010 | 10012 | 10014 | 10016 | 10018 | 10020 | 10024 |
| mit Standard-Traverse | | | | | | | | | |
| Traversenbreite (m) | - | | | 0,93 | | | 1,20 | | |
| Gewicht (kg) | - | | | 6,0 | 7,0 | 9,0 | 11,5 | 14,5 | 17,5 |
| Artikelnummer | - | - | - | 10112 | 10114 | 10116 | 10118 | 10120 | 10124 |
| mit nivello-Traverse | | | | | | | | | |
| Mit nivello®-Traverse und beidseitig rutschsicheren nivello®-Leiterschuh für extra sicheren Stand und hohe Arbeitssicherheit. Die nivello® - Traverse liegt lose bei und wird zweifach am unteren Holmende verschraubt | | | | | | | | | |
| Traversenbreite (m) | 0,93 | | | | | | 1,20 | | |
| Gewicht (kg) | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 6,5 | 8,0 | 10,0 | 12,2 | 15,2 | 19,7 |
| Artikelnummer | 10306 | 10308 | 10310 | 10312 | 10314 | 10316 | 10318 | 10320 | 10324 |