

MUNK Anlegeleiter ohne Traverse 16 Sprossen

Stabile Rechteckrohr-Holme, dauerhafte Sprossen-/Holmverbindung

Art. Nr.: G10016

215,25 €

~~UVP 353,43 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 3 WERKTAGE

 **SOFORT LIEFERBAR**

Gewicht: 9 kg

| | | |
|-------------------------------|-------------------------------|---|
| Sprossen/Stufen: 16 | Hersteller: Munk | Leiterlänge: 4,74 m |
| Trittform: Sprossen | Material: Aluminium | Kategorie: Anlegeleiter |
| Arbeitshöhe: 5,80 m | Teilbarkeit: 1x | gpsr_manufacturer_name: Munk Günzburger Steigtechnik |


- Stabile Rechteckrohr-Holme
- Beidseitige geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
- Dauerhafte Sprossen-/Holmverbindung
- Rutschsichere nivello® -Leiterschuhe
- Außenbreite 420 mm, Sprossenabstand 280 mm

Hinweis: Aluminium-Anlegeleitern ohne Traverse über 3,0 m Leiterlänge

Die Aluminium-Anlegeleitern können Sie, wie gewohnt ohne Traverse beziehen, sofern diese ausschließlich im bestimmungsgemäßen Gebrauch eingesetzt wird.

Beispiele: Fester Einbau/Anbau, Leiter mit Haken oder mit Zurrband-, Gurtbefestigung





| | | | | | | |
|-----------------------|-------|-------|--------------|-------|-------|-------|
| Arbeitshöhe A (ca. m) | 4,70 | 5,30 | 5,80 | 6,40 | 6,90 | 8,10 |
| Leiterlänge L (m) | 3,60 | 4,17 | 4,74 | 5,30 | 5,86 | 6,98 |
| Holmhöhe (mm) | 58 | 58 | 73 | 73 | 85 | 98 |
| Sprossenzahl | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 |
| Gewicht (kg) | 6,5 | 7,8 | 9,1 | 10,3 | 14,5 | 16,5 |
| Artikelnummer | 10012 | 10014 | 10016 | 10018 | 10020 | 10024 |