Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 38585870 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: service@leiterscout.de

MUNK Mehrzweckleiter mit Nivello® Traverse 3x10 Sprossen

3-teilig, Oberleiter mit Wandrollen

Art. Nr.: G33310

671,10 €

~~UVP 1.101,94 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 3 WERKTAGE
SOFORT LIEFERBAR
unser Tipp

Gewicht: 24 kg

Trittform: Sprossen	**Kategorie:** Mehrzweckleiter	**Begehbarkeit:** zweiseitig
Sprossen/Stufen: 10	**Material:** Aluminium	**Hersteller:** Munk
Arbeitshöhe: 8,00 m	**Leiterlänge:** 6,98 m	**Teilbarkeit:** 3x
gpsr_manufacturer_name: Munk Günzburger Steigtechnik		

GS-geprüft, entsprechend europäischer Norm DIN EN 131, Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), TRBS 2121, Handlungsanleitung BGI 694 und geltenden Unfallverhütungsvorschriften.

Hinweis
Das aufgesetzte Schiebeleiterteil ist gemäß DIN EN 131-1 bei einer Leiterlänge von über 3,0m nicht von der Leiter trennbar

- **Oberleiter mit Wandrollen bei 3x6, 3x8, 3x10, 3x12 und 3x14**
- Verwendbar als 1-, 2- oder 3-teilige Anlege-/Schiebeleiter
- Als Stehleiter mit und ohne Aufsteckteil

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 38585870 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: service@leiterscout.de

- Als treppengängige Leiter
- Korrosionsbeständige Beschläge
- nivello®-Traverse und rutschsicheren nivello®-Leiterschuhe für sicheren Stand
- Steckhaken mit automatisch einrastender Abhebesicherung
- Hohe Standsicherheit durch Spreizsicherungs mit 2 hochfesten Perlongurten und lösbare Metallstrebe
- Jetzt standardmäßig: 0,93 m bzw. 1,20 m breite nivello®-Traverse
- Beidseitig mit rutschsicheren nivello®-Leiterschuhen für extra sicheren Stand und hohe Arbeitssicherheit
- Die nivello® -Traverse liegt lose bei und wird zweifach am unteren Holmende verschraubt

max. Arbeitshöhe A (ca. m)	5,20	6,10	6,90	7,80	**8,00**	8,90	9,70	10,60	10,80
Leiterlänge ausgefahren 3-teilig L (m)	4,18	5,00	5,86	6,70	**6,98**	7,80	8,66	9,50	9,78
Leiterlänge einzeln L3 (m)	1,94	2,20	2,50	2,70	**3,06**	3,30	3,62	3,90	4,18
Leiterlänge als Stehleiter mit Steckteil L1 (m)	3,06	3,60	4,18	4,70	**5,02**	5,50	6,14	6,30	6,98
Stufenzahl	3x6	3x7	3x8	3x9	**3x10**	3x11	3x12	3x13	3x14
Holmabmessungen (mm)	73x25	73x25	73x25	73x25	**73x25**	85x25	85x25	98x25	98x25
Traversenbreite (m)	0,93	0,93	0,93	1,20	**1,20**	1,20	1,20	1,20	1,20
Gewicht (kg)	16,0	16,5	19,5	21,5	**25,0**	27,4	33,0	36,0	36,5
Artikelnummer	33306	11107	33308	11108	**33310**	11109	33312	11144	33314