

## MUNK Schiebeleiter mit Traverse 2x15 Sprossen

Kräftige Holmprofile, geriffelte Vierkantsprossen und einer Verstellung von Sprosse zu Sprosse

Art. Nr.: G11615

**392,10 €**

~~UVP 643,79 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT: 3 WERKTAGE**

 **SOFORT LIEFERBAR**



**Gewicht:** 24 kg

**Arbeitshöhe:** 8,80 m

**Leiterlänge:** 7,70 m

**Sprossen/Stufen:** 15

**Hersteller:** Munk

**Teilbarkeit:** 2x

**Trittform:** Sprossen

**Begehbarkeit:** einseitig

**Kategorie:** Schiebeleiter

**Material:** Aluminium

### Sicherer Aufstieg nach Norm

- Geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
- Rutschsichere nivello® -Leiterschuhe
- Verstellung von Sprosse zu Sprosse per Hand
- Stabile Beschläge
- Ab Größe 2 x 15 Oberleiter mit Wandlaufrollen
- Sicherer Stand bei Anlegeleitern durch Standard-Traverse

max. Arbeitshöhe A (ca. m)	4,10	5,20	5,70	6,00	6,60	7,20	7,70	8,30	<b>8,80</b>	9,40	10,00	10,30
----------------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------------	------	-------	-------

Leiterlänge ausgefahren L (m)	2,96	4,08	4,60	4,92	5,50	6,04	6,60	7,22	<b>7,70</b>	8,34	8,90	9,18
Leiterlänge eingefahren L1 (m)	1,94	2,50	2,80	3,06	3,30	3,62	3,80	4,14	<b>4,40</b>	4,74	4,90	5,30
Sprossenanzahl	2x6	2x8	2 x 9	2x10	2x11	2x12	2x13	2x14	<b>2x15</b>	2x16	2x17	2x18
Traversenbreite (m)	-	0,93	0,93	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	<b>1,20</b>	1,20	1,20	1,20
Holmabmessungen (mm)	73x25	<b>85x25</b>	85x25	85x25	98x25							
Gewicht (kg)	9,0	13,0	12,1	16	15,7	18,2	17,0	23,0	<b>23,4</b>	24,6	26,1	29,3
Art.-Nr.	20206	20808	11609	20810	11611	20812	11613	20814	<b>11615</b>	20816	11617	20818