

## MUNK Schiebeleiter mit Traverse 2x16 Sprossen

Kräftige Holmprofile, geriffelte Vierkantssprossen und einer Verstellung von Sprosse zu Sprosse

Art. Nr.: G20816

**579,80 €**

~~UVP 952,00 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT: 3 WERKTAGE**

✔ **SOFORT LIEFERBAR**



**Gewicht:** 23.2 kg

**Kategorie:** Schiebeleiter

**Teilbarkeit:** 2x

**Arbeitshöhe:** 9,40 m

**Material:** Aluminium

**Begehbarkeit:** einseitig

**Leiterlänge:** 8,34 m

**Sprossen/Stufen:** 16

**Hersteller:** Munk

**Trittform:** Sprossen

**gpsr\_manufacturer\_name:** Munk Günzburger Steigtechnik

### Sicherer Aufstieg nach Norm

- Stabile und korrosionsbeständige Führungsbeschläge
- Steckhaken mit automatisch einrastender Abhebesicherung
- Oberleiter per Hand von Sprosse zu Sprosse verstellbar
- rutschsichere nivello® -Leiterschuhe
- Ab Größe 2x14 Oberleiter mit Wandrollen
- Außenbreite 420mm
- Sprossenabstand 280mm
- Geriffelte Vierkantssprossen 30 x 30 mm

Das aufgesetzt Schiebeleiterteil ist gemäß DIN EN 131-1 bei einer Leiterlänge von über 3,0m nicht von der Leiter trennbar

Die Standard-Traversalleiste sorgt für einen sicheren Stand bei Anlegeleitern über 3,0m. Optimale Traversenbreiten in Kombination mit rutschsicheren Leiternschuhen, erhöhen die Sicherheit beim Aufstieg

max. Arbeitshöhe A (ca. m)	4,10	5,20	5,70	6,00	6,60	7,20	7,70	8,30	8,80	<b>9,40</b>	10,00	10,30
Leiterlänge ausgefahren L (m)	2,96	4,08	4,60	4,92	5,50	6,04	6,60	7,22	7,70	<b>8,34</b>	8,90	9,18
Leiterlänge eingefahren L1 (m)	1,94	2,50	2,80	3,06	3,30	3,62	3,80	4,14	4,40	<b>4,74</b>	4,90	5,30
Sprossenanzahl	2x6	2x8	2 x 9	2x10	2x11	2x12	2x13	2x14	2x15	<b>2x16</b>	2x17	2x18
Traversenbreite (m)	-	0,93	0,93	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	<b>1,20</b>	1,20	1,20
Holmabmessungen (mm)	73x25	73x25	73x25	73x25	73x25	73x25	73x25	73x25	85x25	<b>85x25</b>	85x25	98x25
Gewicht (kg)	9,0	13,0	12,1	16	15,7	18,2	17,0	23,0	23,4	<b>24,6</b>	26,1	29,3
Art.-Nr.	20206	20808	11609	20810	11611	20812	11613	20814	11615	<b>20816</b>	11617	20818