

E-Mail: service@leiterscout.de





## **MUNK Schiebeleiter mit Traverse 2x18 Sprossen**

Kräftige Holmprofile, geriffelte Vierkantssprossen und einer Verstellung von Sprosse zu Sprosse

Art. Nr.: G20818

620,20 €

UVP 1.035.30 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT:** 3 WERKTAGE **⊘**SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 30.2 kg

Leiterlänge: 9,18 mHersteller: MunkSprossen/Stufen: 18Kategorie: SchiebeleiterTrittform: SprossenBegehbarkeit: einseitigMaterial: AluminiumTeilbarkeit: 2xArbeitshöhe: 10,30 m




- Stabile und korrosionsbeständige Führungsbeschläge
- Steckhaken mit automatisch einrastender Abhebesicherung
- Oberleiter per Hand von Sprosse zu Sprosse verstellbar
- rutschsichere nivello® -Leiterschuhe
- Ab Größe 2x14 Oberleiter mit Wandrollen
- Außenbreite 420mm
- Sprossenabstand 280mm
- Geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm

Das aufgesetzt Schiebeleiterteil ist gemäß DIN EN 131-1 bei einer Leiterlänge von über 3,0m nicht von der Leiter trennbar

Die Standard-Traverse sorgt für einen sicheren Stand bei Anlegeleitern über 3,0m. Optimale Traversenbreiten in Kombination mit rutschsicheren Leiternschuhen, erhöhen die Sicherheit beim Aufstieg



E-Mail: service@leiterscout.de







max. Arbeitshöhe 4,10 5,20 6,00 6,60 7,70 8,30 9,40 10,00 **10,30** 5,70 7,20 8,80 A (ca. m) Leiterlänge 4,08 4,92 5,50 6,04 6,60 7,70 8,34 2,96 4,60 7,22 8,90 9,18 ausgefahren L (m) Leiterlänge 3,06 1,94 2,50 2,80 3,30 3,62 3,80 4,14 4,40 4,74 4,90 5,30 eingefahren L1 (m) Sprossenanzahl 2x10 2x11 2x12 2x13 2x15 2x16 2x17 2x18 2x6 2x8 2 x 9 2x14 Traversenbreite 0,93 0,93 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 (m) Holmabmessungen 73x25|73x25|73x25|73x25|73x25|73x25|73x25|73x25|85x25|85x25|85x25|**98x25** (mm) 17,0 Gewicht (kg) 9,0 13,0 12,1 16 15,7 18,2 23,0 23,4 24,6 26,1 29,3 Art.-Nr. 20206 20808 11609 20810 11611 20812 11613 20814 11615 20816 11617 **20818**