

MUNK Seilzugleiter mit nivello-Traversal 2x20 Sprossen

Stabile Seilzugleiter oben mit Laufrollen und einer Verstellung von Sprosse zu Sprosse

Art. Nr.: G21320

795,05 ???

~~UVP 1.305,43 ???~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 3 WERKTAGE

 **SOFORT LIEFERBAR**

Gewicht: 36.7 kg

Arbeitshöhe:

11,40 m

Trittform: Sprossen

Sprossen/Stufen: 20

Hersteller: Munk

Kategorie:

Seilzugleiter

Teilbarkeit: 2x

Material: Aluminium

Leitertlänge: 10,30 m

gpsr_manufacturer_name: Munk Gönzburger Steigtechnik



- Kräftige Holmprofile
- Geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
- Rutschsichere nivello® -Leiterschuhe
- Verstellung von Sprosse zu Sprosse
- Stabile Beschläge
- Seilzugleitern oben mit Laufrollen
- Breite der Unterleiter 430 mm

Bei Ausführung mit Nivello-Traversal zusätzlich:

- Mit 1,10m breiter Nivello-Traversal und beidseitig rutschsicheren nivello-Leiterschuh für extra sicheren Stand und hohe Arbeitssicherheit.

- Die nivello-Traverse liegt lose bei und wird zweifach am unteren Holmende verschraubt.

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------|-------|
| max. Arbeitshöhe A (ca. m) | 8,30 | 8,80 | 9,40 | 10,00 | 10,30 | 11,00 | 11,40 | 12,00 |
| Leiterlänge ausgefahren L (m) | 7,22 | 7,70 | 8,34 | 8,90 | 9,18 | 9,90 | 10,30 | 10,80 |
| Leiterlänge eingefahren L1 (m) | 4,18 | 4,40 | 4,74 | 4,90 | 5,30 | 5,50 | 5,86 | 6,20 |
| Sprossenzahl | 2x14 | 2x15 | 2x16 | 2x17 | 2x18 | 2x19 | 2x20 | 2x21 |
| Holmabmessungen (mm) | 73x25 | 83x25 | 85x25 | 85x25 | 98x25 | 98x25 | 98x25 | 98x25 |
| Gewicht (kg) | | | | | | | | |
| Standard | 22,4 | 24,9 | 23,6 | 28,4 | 29,1 | 32,3 | 31,5 | 33,5 |
| Mit nivello-Traverse | 23,7 | - | 24,9 | - | 30,4 | - | 32,8 | - |
| Artikelnummer | | | | | | | | |
| Standard | 21214 | 11105 | 21216 | 11106 | 21218 | 11145 | 21220 | 11190 |
| Mit nivello-Traverse | 21314 | - | 21316 | - | 21318 | - | 21320 | - |