

# MUNK Seilzugleiter mit nivello-Traversal 3x14 Sprossen

Sicherer Aufstieg nach Norm

Art. Nr.: G22414

**1.471,35 €**

~~UVP 2.456,16 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT: 3 WERKTAGE**

✔ SOFORT LIEFERBAR

**Gewicht:** 45.7 kg



|                            |                                 |                                |
|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| <b>Hersteller:</b> Munk    | <b>Teilbarkeit:</b> 3x          | <b>Leiterlänge:</b> 9,70 m     |
| <b>Sprossen/Stufen:</b> 14 | <b>Kategorie:</b> Seilzugleiter | <b>Arbeitshöhe:</b> 10,80 m    |
| <b>Trittform:</b> Sprossen | <b>Material:</b> Aluminium      | <b>Begehbarkeit:</b> einseitig |

**gpsr\_manufacturer\_name:** Munk Günstzburger Steigtechnik

- Automatisch wirkende Einfallhaken
- Höhenverstellung durch 2 Seilzüge
- Dadurch können Mittel- und Oberleiter jeweils von Sprosse zu Sprosse verstellt werden
- Oberleiter mit Wandlaufrollen
- Die Traverse sorgt für einen sicheren Stand bei Anlegeleitern über 3,0m
- Optimale Traversenbreiten in Kombination mit rutschsicheren Leiternschuhen, erhöhen die Sicherheit beim Aufstieg
- Aussenbreite 470mm
- Sprossenabstand 280mm

Hinweis: Aluminium-Seilzugleitern über 3,0 m Leiternlänge

Die Aluminium-Seilzugleiter können Sie, auf Anfrage ohne Traverse beziehen, sofern diese ausschließlich im bestimmungsgemäßen Gebrauch eingesetzt wird.

Beispiele: Fester Einbau/Anbau, Leiter mit Haken oder mit Zurrband-, Gurtbefestigung

**Bei Ausführung mit Nivello-Traversal zusätzlich:**

- Mit 1,20m breiter Nivello-Traversal und beidseitig rutschsicheren nivello-Leiterschuh für extra sicheren Stand und hohe Arbeitssicherheit.
- Die nivello-Traversal liegt lose bei und wird zweifach am unteren Holmende verschraubt.

**Bei Ausführung mit Roll-bar-Traversal zusätzlich:**

- Mit 1,20m breiter Nivello-Traversal und beidseitig rutschsicheren nivello-Leiterschuh für extra sicheren Stand und hohe Arbeitssicherheit.
- Die manuell mit wenigen Handgriffen umlegbaren Rollen erlauben das bequeme und rückschonende Verfahren der Leiter von Einsatzort zu Einsatzort. Schnell und sicher.
- Die roll-bar-Traversal liegt lose bei und wird zweifach am unteren Holmende verschraubt.

|                                |              |       |       |
|--------------------------------|--------------|-------|-------|
| max. Arbeitshöhe A (ca. m)     | 10,80        | 11,90 | 13,60 |
| Leiterlänge ausgefahren L (m)  | 9,70         | 10,80 | 12,50 |
| Leiterlänge eingefahren L1 (m) | 4,10         | 4,90  | 5,30  |
| Sprossenzahl                   | 3x14         | 3x16  | 3x18  |
| Holmabmessungen (mm)           | 98           | 98    | 98    |
| Gewicht (kg)                   | 45,0         | 51,0  | 56,6  |
| Ohne Traversal*                | 22314        | 22316 | 22318 |
| Gewicht (kg)                   | 46,0         | 52,0  | 57,6  |
| Mit Standard-Traversal         | 21614        | 21616 | 21618 |
| Gewicht (kg)                   | 51,4         | 56,2  | 57,3  |
| Mit nivello-Traversal          | <b>22414</b> | 22416 | 22418 |

\*=Aluminium-Seilzugleitern über 3m dürfen ohne Traversal ausschließlich im bestimmungsgemäßen Gebrauch eingesetzt werden. Beispiele: Fester Einbau/Anbau, Leiter mit Haken oder mit Zurrband-, Gurtbefestigung.