

MUNK Stufen- Glasreinigerleiter 4-teilig mit clip-step R13 und nivello Traverse 2/6+5+7 Stufen

Arbeitshöhe bis 7,00m

Art. Nr.: G40742

1.039,35 ???

UVP 1.735,02 ???

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 3 WERKTAGE

✔ SOFORT LIEFERBAR



Gewicht: 25.55 kg

Trittform: Stufen

Material: Aluminium

Teilbarkeit: 3x

Sprossen/Stufen:
18

Kategorie: Glasreinigerleiter

Hersteller:
Munk

Arbeitshöhe: 6,75
m

gpsr_manufacturer_name: Munk G??nzburger
Steigtechnik

Tragkraft: 150
kg

GS-geprüft, entsprechend europäischer Norm DIN EN 131, Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), TRBS 2121, Handlungsanleitung BGI 694 und geltenden Unfallverhütungsvorschriften

- Stufen-Glasreinigerleiter aus Aluminium
- Stabile Rechteckrohr-Holme
- 80 mm tiefe Stufen mit rutschhemmenden Trittauflagen clip-step R13
- 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
- Sichere Steckverbindung mit zusätzlichen Hakenverriegelung
- Oberleiter mit Laufrollen und abriebfestem Anlegegummi mit Keilausschnitt
- Unterleiter mit nivello® Traverse für einen extra sicheren Stand und Aufstieg (liegt lose bei)
- Stufenabstand: 263 mm

- Leiterneigung: 70°
- Maximale Belastung: 120 kg

Stufenanzahl	5 + 7	6 + 5 + 7	2/6 + 5 + 7	3x5 + 4
Arbeitshöhe (ca. m)	5,08	6,75		6,76
Leiterlänge (m)	4,41	6,10		6,37
Leiterbreite oben/unten (mm)	118 / 900			
Stufentiefe /-abstand (mm)	80 / 263			
Holmmaß (BxH, mm)	25 x 73			
Tragkraft (kg)	120			
Gewicht (kg)	15,4	22,1	25,9	24,4

Teilleiste

2-stufiges Unterteil (Art.-Nr. 12014)	-	-	1	-
5-stufiges Unterteil (Art.-Nr. 12017)	1	-	-	1
6-stufiges Unterteil (Art.-Nr. 12011)	-	1	1	-
5-stufiges Mittelteil (Art.-Nr. 12012)	-	1	1	1
4-stufiges Oberteil (Art.-Nr. 12015)	-	-	-	1
7-stufiges Oberteil (Art.-Nr. 12013)	1	1	1	-
Art.-Nr.	040740	040737	040742	040741