

MUNK Stufen-Schiebeleiter mit nivello-Traversal 2-teilig 14+10 Stufen

Sicherer Aufstieg nach TRBS Teil 2

Art. Nr.: G40669

625,20 ???

~~UVP 1.043,63 ???~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 3 WERKTAGE

✔ SOFORT LIEFERBAR

★ Top Preis Leistung



Gewicht: 24.5 kg

Hersteller: Munk

Material: Aluminium

Leitertlänge: 6,41 m

Standhöhe: 5,0 m

Trittform: Stufen

Begehbarkeit: einseitig

Kategorie: Schiebeleiter

Sprossen/Stufen: 14

Teilbarkeit: 2x

Arbeitshöhe: 6,20 m

Schiebeleiter mit Stufen aus Aluminium, sowie nivello®-Traversal

- Aluminium
- Stabile Stufen-Schiebeleiter 2-teilig aus Aluminium
- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen für TRBS-konformes Arbeiten
- 4-fach gebördelte Stufen- / Holmverbindung
- Ausstiegsholme 1,0 m für einen sicheren Überstieg
- Einfache Höhenverstellung und sicherere Arretierung von vorne durch seitliche, korrosionsbeständige Steckbeschläge
- Extra breite Standfläche von 170 mm Tiefe im Überlappungsbereich der Unter- und Oberleiter
- Oberleiter mit nivello®-Leiterschuhe

- Leiterbreite: 420 mm (ohne Traverse)
- Oberleiter mit Leiterkopfsicherung (Klettband) zur Befestigung an Dachrinnen o.ä.
- Unterleiter mit nivello®-Traverse und beidseitig rutschsicheren nivello®-Leiterschuh
- **Optional:** mit rutschhemmender Trittaufgabe clip-step R 13 erhältlich

| Stufenanzahl | 2x7 | 2x9 | 11+10 | 14+10 |
|-----------------------------|-------|-------|-------|--------------|
| Arbeitshöhe bis ca. (m) | 4,40 | 5,45 | 6,20 | 7,00 |
| Leiterlänge ausgefahren (m) | 3,62 | 4,75 | 5,60 | 6,42 |
| Leiterlänge eingefahren (m) | 2,21 | 2,77 | 3,33 | 4,17 |
| Traversenbreite (m) | 0,93 | 0,93 | 1,20 | 1,20 |
| Holmhöhe (mm) | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Standhöhe max. (m) | 2,37 | 3,42 | 4,21 | 5,00 |
| ohne clip-step R13 | 40660 | 40663 | 40666 | 40669 |
| Gewicht (kg) | 16,4 | 17,9 | 19,3 | 21,5 |
| Mit clip-step R 13 | 40670 | 40673 | 40676 | 40679 |
| Gewicht (kg) | 18,0 | 19,9 | 21,7 | 24,3 |