

## ASC Rollgerüst XS-Tower (DIN EN 1004:2004)

Sicheres auf- und abbau von einer Person  
möglich

Art. Nr.: 990609251

**3.448,94 €**

~~UVP 7.305,95 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

✔ SOFORT LIEFERBAR



|                                |  |                            |
|--------------------------------|--|----------------------------|
| <b>Material:</b> Aluminium     | <b>Plattformlänge:</b> 1,20 m            | <b>Hersteller:</b> ASC     |
| <b>Kategorie:</b> Fahrgerüste  | <b>Standhöhe:</b> 4,20 m                 | <b>Arbeitshöhe:</b> 6,20 m |
| <b>Plattformbreite:</b> 0,75 m | <b>gpsr_manufacturer_name:</b> ASC Group |                            |

Professional Line

ASC liefert die schnellste Methode eines sicheren Auf- und Abbaus eines Schnell-Aufbau Fahrgerüsts durch eine Person; Der XS (extra-small) Tower ! Ein revolutionäres, starkes und robustes Konzept mit einem einzigartigen, integrierten Aufhängesystem. Einfach mit einem Trolley-System zu transportieren. Mit dem XS-Tower erreichen sie in 8 Minuten eine sichere Arbeitshöhe von 6,2 Meter (Arbeitshöhe 3,2/ 4,2/ 5,2 Meter möglich). Sehr einfach und sicher zu bedienen und darüber hinaus sehr kompakt und benutzerfreundlich.

### Eigenschaften:

- Extrem sicher und benutzerfreundlich
- Von einer Person, sicher und einfach auf- und abzubauen
- Sehr wenig Stauraum erforderlich durch kompakte Bauweise
- Hochwertige Aluminiumlegierung und manuelle Schweißverbindungen
- Serienmäßig mit einem schnell-kick Aufhängesystem und beschichteten Plattformen ausgestattet
- Speziell entwickelte Stabilisatoren für extreme Belastung

### Räder und Spindel

- Mit Industrierädern ausgestattet
- 125mm doppelt gebremst und höhenverstellbar
- Gewichtsklasse bis 500kg ausgestattet

Ein Qualitätsprodukt, wie Sie es von ASC gewohnt sind. Hochwertige Aluminiumlegierung und vollends handgefertigte Schweißverbindungen. Das leichtgewichtige Fast-Clic Bordbrettersystem und blau (dein eigenen farben ) beschichtete Plattformen.

Natürlich erfüllt der XS-Tower die EN-1004 Klasse 3 und die Festigkeits- und Stabilitätsberechnungen. Die Herstellergarantie beträgt 5 Jahre.

Hinweis: Gerüste nach DIN EN 1004:2004

Gerüste ohne Safe-Quick / P2-Aufbau dürfen nach neuer DIN 1004:2021 nur noch privat eingesetzt werden.



## Technische Daten

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Max. Arbeitshöhe A (m)      | <b>6,20 (auch 3,2/4,2/5,2)</b> |
| Max. Plattformhöhe P (m)    | <b>4,20</b>                    |
| Länge (m)                   | <b>1,20</b>                    |
| Breite (m)                  | <b>0,75</b>                    |
| Gesamtgewicht (kg)          | <b>118</b>                     |
| Opp. mit Stabilisatoren (m) | <b>2,85x2,50</b>               |
| Art.-Nr.                    | <b>ASC-XS-007</b>              |

## Teileliste

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Aufbaurahmen 75-28-4              | 10x |
| Plattform mit Luke 1,2m           | 2x  |
| Doppelte Horizontalstrebe 1,2m    | 7x  |
| Bordbretterset Aluminium klappbar | 1x  |
| Stabilisator                      | 4x  |
| Rad 125mm höhenverstellbar        | 4x  |

---

|                |     |
|----------------|-----|
| Sicherungsclip | 16x |
|----------------|-----|