


# Layher Rollgerüst Uni Leicht P2 mit Gerüststützen 9,10m AH

Art. Nr.: 1403.227

Layher. **4.828,95 €**~~UVP 7.348,13 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

 SOFORT LIEFERBAR**Gewicht:** 263.2 kg

<b>Kategorie:</b> Rollgerüst	<b>Standhöhe:</b> 7,10 m	<b>Plattformlänge:</b> 1,80 m
<b>Arbeitshöhe:</b> 9,10 m	<b>Plattformbreite:</b> 0,75 m	<b>Material:</b> Aluminium
<b>Hersteller:</b> Layher	<b>Gerüsthöhe:</b> 8,35 m	<b>gpsr_manufacturer_postalcode:</b> 74363
<b>Gerüsttyp:</b> Uni Leicht	<b>gpsr_manufacturer_name:</b> Layher Steigtechnik GmbH	<b>gpsr_manufacturer_email:</b> info@layher.com
<b>gpsr_manufacturer_city:</b> Güglingen-Eibensbach	<b>gpsr_manufacturer_country:</b> Deutschland	<b>gpsr_manufacturer_street:</b> Ochsenbacher Straße
<b>Plattformhöhe:</b> 7,10 m	<b>gpsr_manufacturer_homepage:</b> <a href="https://www.layher-steigtechnik.com/">https://www.layher-steigtechnik.com/</a>	<b>gpsr_manufacturer_housenumber:</b> 56

**Das Uni Leicht ist ein kompaktes, leichtes Fahrgerüst für sicheres und bequemes Arbeiten überall dort, wo sie bisher auf der Leiter standen - die Standfläche von immerhin 1,3 m<sup>2</sup> erlaubt ungehindertes Bewegen und die Mitnahme von Werkzeug und Material.**

Das geringe Gewicht und die handlichen Abmessungen machen das Uni Leicht besonders transportfreundlich und „kombitauglich“. Standleitern aus Aluminium für Steckmontage; Rückenlehnen und Diagonalen aus Aluminium einfach einzurasten.

Arbeitsböden aus Aluminium-Rahmen und Sperrholz-Einlage (BFU 100G) als Durchstieg für gefahrlosen Innenaufstieg; vorschriftsmäßiges Ruhepodest bereits integriert.

Stabile Lenkrollen (fest montiert) sorgen für besondere Standfestigkeit.

Fahrbalken starr, aus Stahl, zur Basisverbreiterung; mit Rohrverbindern für wahlweises Aufstecken der Standleitern zum Arbeiten an Decke oder Wand.

- Maße der Arbeitsbühne: 0,75 x 1,80 m
- Zulässige Verkehrslast: 2 kN / m<sup>2</sup> (Gerüstgruppe 3)

Arbeitshöhe A (ca. m)	4,10	5,10	6,10	7,10	8,10	9,10
Gerüsthöhe H (m)	3,35	4,35	5,35	6,35	7,35	8,35
Standhöhe P (m)	2,10	3,10	4,10	5,10	6,10	7,10
Gewicht (kg)	130,5	168,2	179,0	216,6	227,4	265,0
Art.Nr.	1403222	1403223	1403224	1403225	1403226	<b>1403227</b>
Ballastierung in geschlossenen Räumen						
Aufbau mittig	0	0	0	0	I2 r2	I2 r2
Aufbau seitlich	0	L0 R4	L0 R8	L0 R10	L0 R12	L0 R14
Aufbau seitlich mit Wandabstützung	0	0	0	0	0	0
Ballastierung in Freien						
Aufbau mittig	0	0	0	I3 r3	I6 r6	I8 r8
Aufbau seitlich	0	L0 R6	L0 R10	L0 R14	X	X
Aufbau seitlich mit Wandabstützung	0	0	0	0	0	0

Bei Aufbau mit verstellbarem Fahrbalken muss dieser voll ausgezogen sein.

X = nicht zulässig / nicht möglich 0 = kein Ballast erforderlich.

Zur Ballastierung sind Layher Ballastgewichte, Art.-Nr. 1249.000, à 10 kg zu verwenden. Diese werden durch die Sterngriff-Kupplung schnell und sicher an der richtigen Stelle befestigt.

**Es dürfen keine flüssigen oder körnigen Ballaststoffe verwendet werden. Die Ballastgewichte sind gleichmäßig auf alle Befestigungspunkte für den Ballast zu verteilen (siehe AuV).**

Hinweis

Ballastgewichte sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Beispiel:	<p>I2, r2 - 2 Ballastgewichte à 10 kg müssen auf der linken und 2 Ballastgewichte à 10 kg müssen auf der rechten Seite der Standleiter befestigt werden.</p> <p>L6, R16 - 6 Ballastgewichte à 10 kg müssen auf der linken und 16 Ballastgewichte à 10 kg müssen auf der rechten Seite am Fahrbalken befestigt werden.</p> <p>r und R beziehen sich bei seitlichem Aufbau immer auf die dem Gerüst abgewandte Seite; l und L beziehen sich auf die dem Gerüst zugewandte Seite (siehe AuV).</p>
-----------	--

## Teileliste

Gerüsttyp	Artikel-Nr.	1403222	1403223	1403224	1403225	1403226	<b>1403227</b>
Geländer 1,80 m	1205.180	6	10	10	14	14	18
Diagonale 2,50 m	1208.180	2	2	4	4	6	6
Diagonale 1,95 m	1208.195	0	2	0	2	0	2
Stirnbordbrett 0,75m	1238.075	2	2	2	2	2	2
Bordbrett 1,80 m mit Klaue	1239.180	2	2	2	2	2	2
Durchstiegbrücke 1,80 m	1242.180	1	2	2	3	3	4
Alu Gerüststütze, ausziehbar	1248.260	4	4	4	4	4	4
Verdrehsicherung	1248.261	4	4	4	4	4	4
Federstecker	1250.000	4	4	8	8	12	12
Standleiter 75/4 - 1,00 m	1297.004	2	0	2	0	2	0
Standleiter 75/8 - 2,00 m	1297.008	2	4	4	6	6	8
Lenkrolle 400 - 4kN	1308.150	4	4	4	4	4	4
Aufstiegsbügel 0,30 m	1344.002	1	1	1	1	1	1
Uni Montagehaken	1300.001	1	1	1	1	1	1
Ballast	1249.000	Anzahl der Ballastgewichte nach der Tabelle Ballastierung, siehe oben					