

# Zarges Klappgerüst PaxTower S-Plus 1T Gruppe 4, 5,55m AH

Art. Nr.: Z53524

**2.427,85 €**~~UVP 4.926,60 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT: 9 -10 WERKTAGE****✔ SOFORT LIEFERBAR****Gewicht: 108 kg**

<b>Gerüsthöhe:</b> 4,65 m	<b>Arbeitshöhe:</b> 5,55 m	<b>Standhöhe:</b> 3,55 m
<b>gpsr_manufacturer_name:</b> Zarges	<b>Plattformlänge:</b> 1,80 m	<b>Kategorie:</b> Klappgerüst
<b>Plattformbreite:</b> 0,60 m	<b>Hersteller:</b> Zarges	<b>Material:</b> Aluminium

## Der PaxTower + Gratis Werkzeugtasche

- Gerüstlänge: 1,80 m
- Gerüstbreite: 0,72 m
- Holm- & Sprossendurchmesser 45 mm
- sicherer & schneller Aufbau
- Plattformen im 2 m Abstand
- nach neuer DIN 1004 (**außer Art.-Nr.: 53510**)
- Gerüstklasse 3 (belastbar bis 200kg/m<sup>2</sup>)
- mit 125 mm Lenkrolle mit Feststellbremse, durch Art-Nr.: 42974 zu Spindelrollen aufrüstbar
- einfache Einhandbedienung des Klapprahmens durch den robusten Arretierknopf
- Feststellen und Lösen mit einem Klick
- Patentierte Bordbretteinheit: schnell platziert/fixiert
- Leichtlauf Aufsteckführung aus Hartkunststoff
- kein Verkanten beim Zusammenführen der Aufsteckrahmen
- **Ballastgewichte nicht enthalten**, hierfür Art.-Nr.: 42792 hinzubestellen

Plattformgröße (m)	0,60x1,80					
Arbeitshöhe A (m)	2,55	3,55	4,55	5,55	6,55	7,55
EN 1004	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Gerüsthöhe H (m)	1,65	2,65	3,65	4,65	5,65	6,65
Plattformhöhe P (m)	0,55	1,55	2,55	3,55	4,55	5,55
Gewicht (kg)	38,3	71,4	79,5	108,0	114,1	142,6
Bestell-Nr.	53521	53522	53523	<b>53524</b>	53525	53526

\* Ballastgewichte nicht im Lieferumfang erhalten

### Teileliste

Gerüsttyp	Artikel-Nr.	53521	53522	53523	<b>53524</b>	53525	53526
Basis-Paket	53510	1	1	1	1	1	1
EN 1004 Ergänzungspaket	53550	1	-	-	-	-	-
Ausleger-Paket	53551	-	1	1	1	1	1
Bordbrett-Paket	53552	-	1	1	1	1	1
1m Aufstockpaket S-Plus	53558	-	1	1	1	1	1
2m Aufstockpaket S-Plus	53559	-	-	-	1	1	2
2m Aufsteckrahmen	42782	-	-	1	-	1	-

### Ballastierung

	0,60x1,80m						
Artikel-Nr.	53510	53521	53522	53523	<b>53524</b>	53525	53526
Einsatz Innenbereich	1	0	0	0	0	0	0
Einsatz Außenbereich	1	0	0	0	0	2	3

\* Anzahl Ballastgewichte pro Lenkrolle

Ballastierungsvorschriften in der Aufbau- und Verwendungsanleitung beachten!