

## MUNK Podestleiter mit Rollen und Griff Stahl-Gitterrost 5 Stufen

Aluminium-Podestleiter, einseitig begehbar,  
Aluminium geriffelt

Art. Nr.: G58105

**989,45 €**

~~UVP 1.651,72 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT: 3 WERKTAGE**

✔ SOFORT LIEFERBAR



<b>Material:</b> Aluminium	<b>Begehbarkeit:</b> einseitig	<b>Plattformbreite:</b> 0,60 m
<b>Trittform:</b> Stufen	<b>Kategorie:</b> Podestleiter	<b>Sprossen/Stufen:</b> 5
<b>Teilbarkeit:</b> 1x	<b>Plattformlänge:</b> 0,80 m	<b>Standhöhe:</b> 1,20 m
<b>Arbeitshöhe:</b> 3,20 m	<b>Hersteller:</b> Munk	<b>Senkrechte Höhe:</b> 1,62 m

GS-geprüft, entsprechend Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), TRBS 2121, Handlungsanleitung BGI 694 und BGI 637, entsprechend europäischer Norm prEN 131-7

- Stabile Aluminium-Rechteckrohrholme
- 200 mm tiefe Stufen
- Plattformgröße 600 x 800 mm
- Komplett mit dreiseitigem Geländer mit Fuß- und Knieleiste
- Mit zwei Bockrollen Ø 125 mm und zwei Schiebegriffen
- **Handläufe optional**

Beidseitige Handläufe sind gemäß DIN EN 131-7 an Aufstiegen von Podestleitern mit Steigwinkel größer gleich 60° optional.

Bitte bei Bedarf Zubehör mitbestellen

### Lieferhinweis:

Versand erfolgt in Bauteilen. Ausführliche Anleitung liegt bei

Arbeitshöhe A (ca. m)	2,70	3,00	3,20	3,50	3,70	3,90
Plattformhöhe P (m)	0,72	0,96	1,20	1,44	1,68	1,92
Grundfläche (m)	0,77x1,24	0,82x1,41	0,88x1,58	0,94x1,75	1,00x1,92	1,06x2,09
Stufenanzahl inkl. Plattform	3	4	5	6	7	8
Stufen- und Plattformausführung: Aluminium geriffelt						
Gewicht Alu geriffelt (ca. kg)	30,0	32,0	35,0	38,0	43,0	47,0
Art.Nr	56103	56104	56105	56106	56107	56108
Stufen- und Plattformausführung: Stahl-Gitterrost						
Gewicht Stahl Gitterrost (ca. kg)	37,0	41,0	46,0	52,0	57,0	63,0
Art.Nr. Stahl-Gitterrost	58103	58104	<b>58105</b>	58106	58107	58108
Stufen- und Plattformausführung: R13 Korundbeschichtung						