

## MUNK Podesttreppe einseitig begehbar fahrbar 6 Stufen

Mit 2 Rollen Ø 100 mm für bequemes Verfahren  
an flexible Einsatzorte

Art. Nr.: G303106

**788,50 €**

~~UVP 1.294,72 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT: 3 WERKTAGE**

✔ **SOFORT LIEFERBAR**

BG Bau gefördert



**Gewicht:** 37 kg

<b>Hersteller:</b> Munk	<b>Plattformlänge:</b> 0,8 m	<b>Trittform:</b> Stufen
<b>Material:</b> Aluminium	<b>Sprossen/Stufen:</b> 6	<b>Kategorie:</b> Treppen
<b>Plattformbreite:</b> 0,6 m	<b>Neigung:</b> 70°	<b>gpsr_manufacturer_name:</b> Munk Günzburger Steigtechnik
<b>Ausladung:</b> 1,53 m	<b>Senkrechte Höhe:</b> 1,43 m	

### Treppen Bauart-geprüft, Fertigung in Anlehnung an europäische Norm DIN EN ISO 14122

- Aufstiege bestehend aus Stufenanlegeleitern mit eingebördelten Stufen
- Plattform aus geriffeltem Aluminium-Profil
- Plattformlänge: 800 mm; Plattformbreite: 600 mm
- Dreiseitiges Plattformgeländer 1100 mm mit Fuß- und Knieleisten sowie beidseitige Handläufe serienmäßig
- Lichte Höhe 300mm
- 2 Quertraversen\* für hohe Standsicherheit
- Mit 2 Rollen Ø 100 mm für bequemes Verfahren an flexible Einsatzorte
- Zulässige Gesamtbelastung 150 kg
- Auftrittstiefe 80mm

- Neigung 70°
- Außenbreite 650mm
- **Andere Abmessungen auf Anfrage**

**Hinweis:**

\* 4-stufige Ausführung mit einer Quertraverse

**Lieferhinweis:**

Versand erfolgt in Baugruppen zum einfachen Zusammenbau Anleitung liegt bei.

Stufenanzahl	4	5	6	7	8
Plattformhöhe (m)	0,95	1,19	1,43	1,66	1,90
Ausladung	1,32	1,43	1,53	1,64	1,74
Traversenbreite (m)	1,26	1,26	1,51	1,51	1,58
Gewicht (kg)	32,0	34,0	38,0	40,0	42,0
Bestell-Nr.	303104	303105	<b>303106</b>	303107	303108