







Zarges Podesttreppe 45° 1000mm Stufenbreite 7 Stufen

Schnelle und einfache Montage durch das ZARGES Verbindungssystem mit hohem Vormontagegrad

ZARGES

Art. Nr.: Z40155466

1.630,00 €

UVP 3.113,04 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 9 -10 WERKTAGE

SOFORT LIEFERBAR



Gewicht: 67.5 kg

•					
Hersteller: Zarges	Begehbarkeit: einseitig	Trittform: Stufen			
Teilbarkeit: 1x	Kategorie: Podesttreppe	Plattformlänge: 0,6 m			
Sprossen/Stufen: 7	Material: Aluminium	Senkrechte Höhe: 1,50 m			
Stufenbreite: 1000	Ausladung: 2,24 m	gpsr_manufacturer_name:			
mm	Ausiaudiig. 2,24 iii	Zarges			
Neigung: 45°	Lieferzeit: bis zu 10 Werktage Lieferzeit				

Individuelle Anpassungsmöglichkeiten

- Verschiedene Neigungen: 45° für bequemen Aufstieg, 60° für beengte Platzverhältnisse
- Wahlweise Stufenbreiten 600, 800 oder 1000 mm
- Stufen- und Plattformbelag serienmäßig aus Aluminium gerieft (R10)
- Wahlweise auch als Stahl-Gitterrost (R12) und Stahl-Lochblech (R13) für bessere Rutschfestigkeit erhältlich
- Individuell angepasste Plattformlängen
- Montageelement Stützschenkel für den Einsatz als freistehende Arbeitsbühne
- Individuelle Geländerkonfiguration an der Plattform, optional mit Schwenktüre oder Fallschranke
- Maximale Flexibilität durch optional ohne Werkzeug abnehmbare Handläufe und Geländer
- Holme aus hochfesten Alu-Strangpressprofilen mit Schraubkanälen für flexible Montage



E-Mail: service@leiterscout.de





- Schnelle und einfache Montage durch das ZARGES Verbindungssystem mit hohem Vormontagegrad
- Nicht nach DIN 1055 und DIN 18065 zugelassen (Wohngebäude Treppen)
- Entspricht DIN EN ISO 14 122

Hinweis:

Zweiter Handlauf gegen Mehrpreis Bei beidseitigem Handlauf Klemmhebel zweifach bestellen

Technische Daten						
Neigung	45°					
Senkrechte Höhen (mm) bei 45°- Neigung	400 bis 4080					
	Aluminium gerieft (R10)					
Stufenbelag	Stahl-Gitterrost (R12)					
	Stahl-Lochblech (R13)					
Stufenbreite (mm)	600mm, 800mm, 1000mm					
Zulässige Gesamtbelastung	300kg					
Plattform	200 bis 3000mm					
Maximale Stufenbelastung	150kg					

Senkrechte Höhe (m)	1,07	1,50	1,93	2,36	2,79	3,22	3,65	4,08	
Ausladung (m)	1,81	2,24	2,67	3,10	3,53	3,96	4,39	4,82	
Stufenanzahl	5	7	9	11	13	15	17	19	
Stufenbreite 600mm									
Gewicht (kg)	49,8	58,8	68,7	101,3	90,5	101,4	112,1	120,6	
Artikelnummer	40155424	40155426	40155428	40155430	40155432	40155434	40155436	40155438	
Stufenbreite 800mm									
Gewicht (kg)	53,2	63,1	74,1	107,6	97,7	109,6	121,2	130,7	
Artikelnummer	40155444	40155446	40155448	40155450	40155452	40155454	40155456	40155458	
Stufenbreite 1000mm									
Gewicht (kg)	56,6	67,5	79,4	113,8	104,9	117,7	130,4	140,8	
Artikelnummer	40155464	40155466	40155468	40155470	40155472	40155474	40155476	40155478	









E-Mail: service@leiterscout.de