

MUNK Schiebeleiter mit Traverse 2x11 Sprossen

Kräftige Holmprofile, geriffelte Vierkantsprossen und einer Verstellung von Sprosse zu Sprosse

Art. Nr.: G11611

261,65 €

~~UVP 429,59 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 3 WERKTAGE

✔ SOFORT LIEFERBAR



Gewicht: 15 kg

Material: Aluminium

Leiterlänge: 5,50 m

Teilbarkeit: 2x

Hersteller: Munk

Arbeitshöhe: 6,60 m

Trittform: Sprossen

Sprossen/Stufen: 11

Begehbarkeit: einseitig

Kategorie: Schiebeleiter

Sicherer Aufstieg nach Norm

- Geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
- Rutschsichere nivello® -Leiterschuhe
- Verstellung von Sprosse zu Sprosse per Hand
- Stabile Beschläge
- Ab Größe 2 x 15 Oberleiter mit Wandlaufrollen
- Sicherer Stand bei Anlegeleitern durch Standard-Traverse

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| max. Arbeitshöhe A (ca. m) | 4,10 | 5,20 | 5,70 | 6,00 | 6,60 | 7,20 | 7,70 | 8,30 | 8,80 | 9,40 | 10,00 | 10,30 |
| Leiterlänge ausgefahren L (m) | 2,96 | 4,08 | 4,60 | 4,92 | 5,50 | 6,04 | 6,60 | 7,22 | 7,70 | 8,34 | 8,90 | 9,18 |
| Leiterlänge eingefahren L1 (m) | 1,94 | 2,50 | 2,80 | 3,06 | 3,30 | 3,62 | 3,80 | 4,14 | 4,40 | 4,74 | 4,90 | 5,30 |
| Sprossenanzahl | 2x6 | 2x8 | 2 x 9 | 2x10 | 2x11 | 2x12 | 2x13 | 2x14 | 2x15 | 2x16 | 2x17 | 2x18 |
| Traversenbreite (m) | - | 0,93 | 0,93 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
| Holmabmessungen (mm) | 73x25 | 73x25 | 73x25 | 73x25 | 73x25 | 73x25 | 73x25 | 73x25 | 85x25 | 85x25 | 85x25 | 98x25 |
| Gewicht (kg) | 9,0 | 13,0 | 12,1 | 16 | 15,7 | 18,2 | 17,0 | 23,0 | 23,4 | 24,6 | 26,1 | 29,3 |
| Art.-Nr. | 20206 | 20808 | 11609 | 20810 | 11611 | 20812 | 11613 | 20814 | 11615 | 20816 | 11617 | 20818 |