

## MUNK Schiebeleiter mit nivello-Traverse 2x12 Sprossen

Kräftige Holmprofile, geriffelte Vierkantsprossen und einer Verstellung von Sprosse zu Sprosse

Art. Nr.: G20412

**405,85 €**

~~UVP 666,40 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT: 3 WERKTAGE**

✔ **SOFORT LIEFERBAR**



**Gewicht:** 15.2 kg

**Hersteller:** Munk

**Trittform:** Sprossen

**Material:** Aluminium

**Kategorie:** Schiebeleiter

**Sprossen/Stufen:** 12

**Begehbarkeit:** einseitig

**Teilbarkeit:** 2x

**Arbeitshöhe:** 7,20 m

**Leiterlänge:** 6,04 m

- Kräftige Holmprofile
- Geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
- Rutschsichere nivello® -Leiterschuhe
- Verstellung von Sprosse zu Sprosse
- Stabile und korrosionsbeständige Führungsbeschläge
- Außenbreite 420 mm
- Sprossenabstand: 280mm
- Ab Größe 2x14 Oberleiter mit Wandrollen

### Bei Ausführung mit Nivello-Traverse zusätzlich:

- Mit 0,93m bzw. 1,20m breiter Nivello-Traverse und beidseitig rutschsicheren nivello-Leiterschuh für extra sicheren Stand und hohe Arbeitssicherheit.

- Die nivello-Traverse liegt lose bei und wird zweifach am unteren Holmende verschraubt.

max. Arbeitshöhe A (ca. m)	4,10	5,20	6,00	<b>7,20</b>	8,30	9,40	10,30	11,40	13,00
Leiterlänge ausgefahren L (m)	2,96	4,08	4,92	<b>6,04</b>	7,22	8,34	9,18	10,30	11,90
Leiterlänge eingefahren L1 (m)	1,94	2,50	3,06	<b>3,62</b>	4,14	4,74	5,30	5,86	6,95
Traversenbreite (m)	0,93	0,93	0,93	<b>1,20</b>	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
Sprossenanzahl	2x6	2x8	2x10	<b>2x12</b>	2x14	2x16	2x18	2x20	2x24
Holmabmessungen (mm)	73x25	73x25	73x25	<b>73x25</b>	73x25	85x25	98x25	98x25	98x25
Gewicht (kg)	10,3	13,5	16,5	<b>18,5</b>	23,3	24,9	29,6	33,8	44,3
Artikelnummer	20406	20408	20410	<b>20412</b>	20414	20416	20418	20420	20424