

MUNK Stufen-Schiebeleiter mit nivello-Traversal 2-teilig 2x9 Stufen

Sicherer Aufstieg nach TRBS Teil 2

Art. Nr.: G40663

547,20 ???

~~UVP 898,45 ???~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 3 WERKTAGE

✔ SOFORT LIEFERBAR

★ Top Preis Leistung



Gewicht: 17.9 kg

Arbeitshöhe: 4,65 m **Trittform:** Stufen

Material: Aluminium

Kategorie:
Schiebeleiter

Leitertlänge: 4,73 m

Standhöhe: 3,42 m

Sprossen/Stufen: 9

Teilbarkeit: 2x

Begehbarkeit:
einseitig

Hersteller: Munk

gpsr_manufacturer_name: Munk Günzburger
Steigtechnik

Schiebeleiter mit Stufen aus Aluminium, sowie nivello®-Traversal

- Aluminium
- Stabile Stufen-Schiebeleiter 2-teilig aus Aluminium
- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen für TRBS-konformes Arbeiten
- 4-fach gebördelte Stufen- / Holmverbindung
- Ausstiegsholme 1,0 m für einen sicheren Überstieg
- Einfache Höhenverstellung und sicherere Arretierung von vorne durch seitliche, korrosionsbeständige Steckbeschläge

- Extra breite Standfläche von 170 mm Tiefe im Überlappungsbereich der Unter- und Oberleiter
- Oberleiter mit nivello®-Leiterschuhe
- Leiterbreite: 420 mm (ohne Traverse)
- Oberleiter mit Leiterkopfsicherung (Klettband) zur Befestigung an Dachrinnen o.ä.
- Unterleiter mit nivello®-Traverse und beidseitig rutschsicheren nivello®-Leiterschuh
- **Optional:** mit rutschhemmender Trittaufgabe clip-step R 13 erhältlich

Stufenanzahl	2x7	2x9	11+10	14+10
Arbeitshöhe bis ca. (m)	4,40	5,45	6,20	7,00
Leiterlänge ausgefahren (m)	3,62	4,75	5,60	6,42
Leiterlänge eingefahren (m)	2,21	2,77	3,33	4,17
Traversenbreite (m)	0,93	0,93	1,20	1,20
Holmhöhe (mm)	85	85	85	85
Standhöhe max. (m)	2,37	3,42	4,21	5,00
ohne clip-step R13	40660	40663	40666	40669
Gewicht (kg)	16,4	17,9	19,3	21,5
Mit clip-step R 13	40670	40673	40676	40679
Gewicht (kg)	18,0	19,9	21,7	24,3